Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Renseignements : **Relations avec les investisseurs**
416 947-1212

MISE À JOUR DE MI-ANNÉE SUR LES ACTIVITÉS D'EXPLORATION POUR 2016 : EXPANSION DES ZONES WHALE TAIL ET V À AMARUQ; PREMIERS RÉSULTATS COMMUNIQUÉS POUR LA ZONE ODYSSEY; NOUVELLES ZONES DE MINÉRALISATION DÉLIMITÉES À MADRONO ET À EL BARQUENO AU MEXIQUE; LA ZONE SISAR À KITTILA CONTINUE DE PRENDRE DE L'EXPANSION

Toronto (le 27 juillet 2016) – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») est heureuse de faire le point sur ses activités d'exploration de 2016 en lien avec le projet Amaruq au Nunavut, la zone Sisar à Kittila, le projet Barsele en Suède, la zone d'intérêt Odyssey (participation de 50 %) voisine de la mine Canadian Malartic, la zone d'intérêt Madrono voisine des exploitations Pinos Altos et Creston Mascota ainsi que le projet El Barqueno au Mexique. Voici quelques faits saillants :

- **Les forages réalisés à Amaruq ont permis de découvrir une autre structure filonienne dans les zones V et de poursuivre la conversion du gisement Whale Tail** – Les forages d'exploration ont recoupé une nouvelle structure filonienne dans les zones V, avec des résultats atteignant 15,5 grammes par tonne (« g/t ») d'or (coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 9,4 m à 18 m de profondeur dans le trou de forage AMQ16-706. Les zones V ont révélé l'inclusion de multiples structures parallèles. Une intersection inférieure récente a produit une teneur de 15,5 g/t d'or (coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 5,4 m à 349 m de profondeur dans le trou de forage AMQ16-833. Les zones V sont actuellement évaluées en tant que deuxième source potentielle de minerai exploitable par fosse à ciel ouvert à Amaruq.

- **Les forages réalisés à Kittila continuent d'étendre la zone Sisar vers le nord et le sud** – Les récents forages d'exploration continuent de révéler de bonnes intersections, comme le trou de forage ROD16-700D, qui a recoupé 7,4 g/t d'or (non coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 9,6 m à 1 161 m de profondeur, et le trou ROD16-700B, qui a recoupé 6,4 g/t d'or (non coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 6,5 m à 1 261 m de profondeur. Des études d'optimisation sont en cours dans le but d'évaluer le potentiel d'intégration de Sisar au plan de mine à Kittila.

- **Au projet Barsele en Suède, les forages permettent d'étendre la zone Skirasen** – Les forages récents dans la zone Skirasen ont permis d'étendre la minéralisation

d'environ 100 m en profondeur et de 80 m en direction sud-est. Les principaux résultats incluent le trou SKI16-006, qui a produit une teneur de 1,31 g/t d'or (coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 69,8 m à 445 m de profondeur. Cette intersection de forage est située approximativement à 850 m au sud-est du cœur de la zone centrale (« Central »), ce qui indique que la minéralisation connue actuellement pourrait faire partie d'un système minéralisé plus vaste. Les zones Skirasen et Central sont des gisements encaissés dans des intrusions qui semblent similaires au gisement de la mine Goldex.

- **Zone d'intérêt Odyssey à la mine Canadian Malartic (participation de 50 %) – Les forages permettent de délimiter d'importantes zones de minéralisation dans les zones Odyssey Nord et Sud** – Au cours du premier semestre de 2016, 57 trous ont été forés, poursuivant ainsi l'évaluation de la zone d'intérêt Odyssey. Les forages récents continuent de révéler des intersections significatives, notamment 2,63 g/t d'or (coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 33,5 m à 1 138 m de profondeur dans le trou ODY16-5039, ce qui présente des similarités avec le gisement de la mine Goldex. Un montant de 5,5 M$ CA pour des forages additionnels (35 000 m) a été ajouté au budget initial de 8,0 M$ CA (60 000 m) (en fonction d'une participation de 100 %).

- **Nouvelles zones de minéralisation délimitées dans la zone d'intérêt Madrono** – Agnico Eagle a entrepris une première campagne de forage sur cette propriété récemment acquise qui est entourée par sa mine Pinos Altos, à seulement 0,5 km de la fosse Creston Mascota. Les activités de cartographie et d'échantillonnage des chantiers historiques ont rapidement permis de repérer des cibles à potentiel élevé. Les premiers forages ont révélé des teneurs atteignant 4,1 g/t d'or et 64,5 g/t d'argent (teneurs non coupées) sur une épaisseur réelle estimative de 6,2 m à 45 m de profondeur dans le trou MAD16-005, confirmant ainsi la possibilité de délimiter de nouvelles zones satellites à teneur élevée à proximité des mines existantes.

- **Projet El Barqueno – Les forages permettent de délimiter une nouvelle structure d'une longueur de 700 m, Olmeca, et d'étendre les gisements existants** – Les forages sont actuellement réalisés à l'extérieur des gisements qui renferment les ressources minérales. D'importantes intersections à teneur élevée ont été signalées à la nouvelle zone d'intérêt Olmeca, qui a été suivie sur une étendue longitudinale de 700 m. Les résultats d'Olmeca incluent des teneurs atteignant 4,5 g/t d'or (coupée) et 4,7 g/t d'argent (non coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 11,0 m à 85 m de profondeur dans le trou de forage OLM16-010, ainsi que 9,4 g/t d'or (coupée) et 14,1 g/t d'argent (non coupée) sur une épaisseur réelle estimative de 5,1 m à 67 m de profondeur dans le trou OLM16-003.

« Malgré la baisse notable du prix de l'or au cours des dernières années, nous avons continué d'investir dans nos activités et de faire progresser nos projets de mise en valeur, en plus d'accroître considérablement nos dépenses d'exploration. De fait, nous avons fait plusieurs nouvelles découvertes et nous constatons maintenant que beaucoup de ces projets pourraient avoir une incidence positive sur notre profil de

production au cours des prochaines années », a déclaré Sean Boyd, chef de la direction d'Agnico Eagle. « Les résultats d'exploration actuels nous font croire qu'il y a de bonnes possibilités que nous puissions étendre les ressources minérales de la plupart de nos principaux projets et les faire passer à une catégorie supérieure d'ici la fin de l'année 2016 », a poursuivi M. Boyd.

Projet Amaruq – Priorité aux forages intercalaires de conversion des ressources minérales de Whale Tail et à la définition des multiples lentilles des zones V

Le projet Amaruq appartient en exclusivité à Agnico Eagle. Cette vaste propriété, d'une superficie de 116 717 hectares, est située à environ 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank. Les plus récents résultats des forages au projet Amaruq ont été présentés dans un communiqué diffusé par la Société le 28 avril 2016. Selon les estimations en date du 31 décembre 2015, les ressources minérales présumées s'établissent à 3,3 millions d'onces d'or (16,9 millions de tonnes titrant 6,05 g/t d'or).

La première phase du programme d'exploration de 2016 a comme objectif de convertir et d'étendre les zones de ressources minérales connues et d'évaluer d'autres cibles favorables, principalement dans le but de repérer une deuxième source de minerai exploitable par fosse à ciel ouvert. Les forages ont débuté à la fin de janvier et se sont poursuivis jusqu'à la fin du mois de mai, surtout à partir de la glace lacustre; les forages réalisés depuis juin ont eu lieu sur la terre ferme avec l'aide d'hélicoptères. Les forages d'exploration et intercalaires de conversion effectués jusqu'à la fin du mois de juin, qui totalisent 77 517 m (338 trous) et ont nécessité jusqu'à neuf foreuses, ont permis de mener à bien le programme de forage initial de 75 000 m pour 2016. Près de la moitié de ces forages ont eu lieu dans le gisement IVR (36 545 m, 152 trous), dont 30 % à Whale Tail (24 820 m, 103 trous) et le reste à Mammoth (16 153 m, 83 trous). En outre, il y a eu 2 186 m (neuf trous) de forages liés à des études techniques (mécanique des roches / forages géotechniques et essais métallurgiques) pendant cette période.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains forages récents; les coordonnées des collets de forage figurent dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale du projet Amaruq. Tous les points d'intersection signalés pour le projet Amaruq indiquent des teneurs coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans le gisement Whale Tail (WT) et les zones V, au projet Amaruq

Trou de forage	Emplacement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
AMQ16-600	WT	168,0	174,2	141	3,1	268,8	31,8
et	WT	300,0	322,2	257	19,2	5,2	5,2
AMQ16-611	WT	148,0	170,0	135	15,6	3,5	3,5
et	WT	241,6	252,3	211	10,1	8,8	8,8
et	WT	274,4	305,8	248	28,5	7,7	7,7
AMQ16-613	WT	310,4	318,7	261	6,8	10,3	10,3
et	WT	328,4	337,1	277	7,1	5,8	5,8
AMQ16-629A	WT	300,0	304,5	244	4,1	16,8	16,8
AMQ16-637	WT	140,0	156,8	121	15,8	11,9	11,9
AMQ16-653A	WT	92,1	105,0	84	6,5	4,1	4,1
et	WT	295,0	326,4	271	28,5	9,6	9,6
incluant		308,8	315,7	272	6,3	16,3	16,3

AMQ16-673	WT	290,7	337,0	262	40,1	7,3	7,3
incluant		327,2	337,0	277	8,5	12,1	12,1
AMQ16-683	Zones V	27,0	33,5	25	6,1	16,8	15,1
AMQ16-688	WT	153,6	197,7	143	31,2	5,0	5,0
et	WT	249,7	263,7	209	12,1	10,7	10,7
et	WT	291,2	312,1	246	18,1	13,5	13,5
AMQ16-690	WT	34,3	57,8	34	15,1	3,1	3,1
AMQ16-694	Zones V	72,0	83,7	68	10,6	17,7	12,7
incluant		78,5	83,7	70	4,7	18,7	15,2
AMQ16-701	WT	234,0	245,5	198	10,4	9,1	9,1
et	WT	295,2	308,2	249	11,3	6,2	6,2
AMQ16-703	WT	296,7	339,0	262	36,6	6,1	6,1
incluant		296,7	305,0	248	7,2	17,1	17,1
AMQ16-706	Zones V	16,0	26,4	18	9,4	18,1	15,5
incluant		16,0	22,2	16	5,6	29,3	25,0
AMQ16-709	WT	141,8	150,5	119	6,2	5,8	5,8
et	WT	206,6	225,2	177	16,1	7,5	7,5
et	WT	272,8	292,5	232	17,9	4,7	4,7
incluant		280,0	285,5	232	5,0	12,4	12,4
AMQ16-720	Zones V	72,0	80,0	62	7,3	7,2	7,2
et	Zones V	249,4	263,1	212	12,9	13,4	6,6
incluant		249,4	253,2	208	3,6	41,7	17,2
AMQ16-722	WT	20,3	36,0	21	13,6	5,7	5,7
AMQ16-731	Zones V	63,7	71,8	56	7,0	11,2	9,3
AMQ16-736	WT	22,5	26,8	20	4,3	17,2	17,2
AMQ16-741	Zones V	69,0	72,9	58	2,8	65,9	25,4
AMQ16-748	Zones V	73,8	83,7	65	7,0	14,0	10,6
AMQ16-755	Zones V	97,0	106,2	81	8,0	18,8	7,6
et	Zones V	130,4	146,8	112	14,9	3,5	3,5
AMQ16-758	Zones V	79,6	86,0	77	4,5	6,8	6,8
AMQ16-765	Zones V	76,5	83,8	75	7,2	65,5	14,2
incluant		76,5	79,5	73	3,0	156,5	31,6
AMQ16-776	Zones V	261,1	273,3	221	11,1	28,7	14,0
AMQ16-793	WT	63,4	73,9	62	5,3	14,6	14,0
et	WT	205,7	214,0	190	7,8	8,5	8,5
AMQ16-810	Zones V	186,0	196,3	156	8,9	6,1	6,1
AMQ16-812	Zones V	306,9	310,9	268	3,1	6,8	6,8
et	Zones V	407,0	410,4	353	3,3	25,6	21,2
AMQ16-819	Zones V	293,0	297,4	241	3,8	16,4	14,7
AMQ16-830	Zones V	112,0	128,0	112	13,1	5,8	5,2
AMQ16-833	Zones V	362,5	368,7	349	5,4	15,7	15,5
et	Zones V	399,0	413,0	387	12,7	5,5	4,3

**Une teneur coupée à 80 g/t d'or est utilisée pour les trous dans le gisement Whale Tail. *Une teneur coupée à 60 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone IVR.*

[Projet Amaruq - Carte géologique locale]

[Projet Amaruq – Coupe transversale schématique 15650E]

Environ la moitié des forages d'exploration réalisés depuis le début de l'année l'ont été dans les zones V, qui forment une série de structures parallèles comportant des filons de quartz, à l'intérieur d'un secteur de 1,3 km de long par 400 m de large situé immédiatement au nord du

gisement Whale Tail. Les structures minéralisées des zones V sont orientées en direction nord-est et plongent en direction sud-est, comme le montre la coupe transversale schématique du projet Amaruq.

À l'intérieur des zones V, la plus importante structure découverte jusqu'à maintenant comporte un noyau à teneur élevée qui a été suivi sur une étendue longitudinale de plus de 1 000 m, depuis une profondeur située près de la surface et jusqu'à 387 m de profondeur. Parmi les intersections récentes les plus intéressantes, on retrouve le trou AMQ16-776, qui a recoupé 14,0 g/t d'or sur 11,1 m à 221 m de profondeur, et le trou AMQ16-833, qui a recoupé 15,5 g/t d'or sur 5,4 m à 349 m de profondeur.

Les forages récents ont permis de découvrir une structure significative additionnelle à environ 125 m au-dessus et au sud-est des structures précédemment connues des zones V, avec une étendue longitudinale de 300 m, depuis une profondeur située près de la surface et jusqu'à 270 m sous la surface. Le trou AMQ16-706 a produit 15,5 g/t d'or sur 9,4 m à une profondeur de 18 m, dont 25,0 g/t d'or sur 5,6 m dans la nouvelle structure. Le trou AMQ16-720 a révélé une teneur de 7,2 g/t d'or sur 7,3 m à 62 m de profondeur (dans la nouvelle structure), ainsi que 6,6 g/t d'or sur 12,9 m à une profondeur de 212 m (dans une structure parallèle plus profonde des zones V).

Les forages dans le gisement Whale Tail continuent de recouper de multiples horizons minéralisés. Des forages intercalaires contribuent à accroître le niveau de confiance dans la géométrie et la teneur de la zone d'enrichissement Whale Tail, qui s'incline d'environ 30 degrés vers l'est depuis la surface jusqu'à une profondeur d'au moins 430 m. L'épaississement de la colonne minéralisée semble attribuable au plissement des horizons minéralisés.

Par conséquent, la plupart des forages récents ont été orientés en partant du nord vers la zone d'enrichissement, afin de contribuer à déterminer la géométrie et l'épaisseur réelle dans ce secteur important. Par exemple, le trou AMQ16-688 a recoupé une intersection de 5,0 g/t d'or sur 31,2 m à 143 m de profondeur au-dessus de la colonne minéralisée, ainsi que deux intersections à l'intérieur de celle-ci : 10,7 g/t d'or sur 12,1 m à 209 m de profondeur et 13,5 g/t d'or sur 18,1 m à 246 m de profondeur. Légèrement à l'est de ces intersections, le trou AMQ16-703 a recoupé 6,1 g/t d'or sur 36,6 m à 262 m de profondeur, dont 17,1 g/t sur 7,2 m. Environ 300 m au sud-ouest de ces deux trous, le trou AMQ16-613 a recoupé 10,3 g/t d'or sur 6,8 m à 261 m de profondeur, de même que 5,8 g/t d'or sur 7,1 m à 277 m de profondeur.

Des forages à faible profondeur réalisés à l'est de Mammoth Lake, dans la région où les lentilles minéralisées Whale Tail et Mammoth s'interdigitent, ont permis de convertir l'extrémité ouest du gisement Whale Tail. Le trou AMQ16-722 présente un intérêt particulier en tant qu'intersection située près de la surface dans l'extrémité ouest du gisement Whale Tail, une teneur de 5,7 g/t d'or sur 13,6 m à 21 m de profondeur y ayant été recoupée. Il y a une autre intersection près de la surface, environ 200 m à l'est : le trou AMQ16-690 a recoupé 3,1 g/t d'or sur 15,1 m à 34 m de profondeur.

Les forages se poursuivent sur la propriété avec six foreuses. Le programme actuel à Whale Tail a comme objectif d'étendre le gisement, tandis que celui des zones V vise à recueillir plus de données sur la géométrie et à déterminer si les zones V pourraient devenir une deuxième source potentielle de minerai exploitable par fosse à ciel ouvert pour Amaruq. Des travaux d'exploration sont également réalisés à l'échelle régionale pour évaluer des cibles à l'extérieur des gisements actuellement connus. La Société explore activement le gisement

Amaruq, avec comme objectif éventuel de mettre en valeur ce gisement en tant qu'exploitation satellite de Meadowbank. Une mise à jour des ressources minérales du projet Amaruq, qui est attendue à la fin du troisième trimestre de 2016, intégrera les résultats de la phase 1 du programme de forage dans les zones V et le gisement Whale Tail.

Un budget de 14 M$ a été approuvé concernant une deuxième phase d'exploration cette année, ce qui inclut 50 000 m de forages ainsi que l'achat de matériel et de fournitures pour le programme d'exploration de 2017. La phase 2 est déjà en cours.

La construction de la route d'accès d'exploration pour le projet Amaruq a commencé pendant le premier trimestre de 2016, et 13 km avaient été réalisés sur une longueur totale prévue de 62 km à la fin de juin.

Les activités d'obtention de permis sont en cours afin de permettre l'aménagement d'une galerie d'exploration et l'éventuel prélèvement d'un échantillon en vrac. Le permis devrait être obtenu à la fin de 2016 ou au début de 2017.

L'exploitation du gisement Whale Tail nécessite l'obtention, auprès de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (la « CNER »), d'un certificat pour ce projet de fosse satellite, ainsi qu'une modification de l'actuel Permis d'utilisation de l'eau de la classe A pour Meadowbank. Une décision favorable quant à la conformité de l'utilisation des sols a été reçue de la Commission d'aménagement du Nunavut le 17 juin 2016 pour le projet de fosse Whale Tail à Amaruq, ce qui confirme que l'activité envisagée est conforme au plan d'utilisation des sols existant. Le 30 juin 2016, la Société a déposé une demande et un énoncé des incidences environnementales pour la fosse satellite Whale Tail auprès de la CNER et de l'Office des eaux du Nunavut. Cette demande est actuellement examinée par la CNER à qui il revient de lancer le processus d'émission de permis, processus qui devrait se dérouler sur une période d'environ deux ans.

Les forages à Kittila continuent d'étendre la zone Sisar vers le nord et le sud

L'actuelle campagne de forage à Kittila a comme objectif de convertir et d'étendre la minéralisation dans la zone Sisar, laquelle est subparallèle aux zones minéralisées principales et légèrement à l'est de celles-ci. Les forages actuels sont effectués à partir de la rampe d'exploration qui donne accès à la zone Sisar, environ 800 m sous la surface. La rampe de surface est actuellement aménagée en direction nord dans la partie profonde de la zone Rimpi (« Rimpi Deep »). Au cours du deuxième trimestre de 2016, 14 trous (5 843 m) ont été forés dans les parties supérieure, centrale et profonde de Sisar (« Sisar Top », « Sisar Central » et « Sisar Deep »). En tout, 24 trous (12 773 m) ont été forés à Sisar au cours du premier semestre de 2016. Des résultats de titrage sont attendus pour de nombreux trous.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains forages récents; les coordonnées des collets de forage figurent dans un tableau en annexe du présent communiqué. Les points de percée pour tous ces trous sont présentés sur la coupe longitudinale composée de Kittila. Tous les points d'intersection signalés pour la mine Kittila indiquent des teneurs non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur l'interprétation géologique actuelle qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans la zone Sisar à la mine Kittila

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)
RIE16-600	Sisar Top	316,0	321,1	997	3,6	4,8
RIE16-601	Sisar Top	194,8	202,0	847	6,8	7,6
RIE16-603	Sisar Top	247,8	256,6	902	7,7	3,0
RIE16-604	Sisar Top	302,0	308,3	977	4,5	4,3
RIE16-606	Sisar Top	263,0	271,0	903	6,1	4,1
RIE16-607	Sisar Top	185,0	190,4	771	5,4	4,1
ROD16-700B	Sisar Central	691,0	706,1	1 261	6,5	6,4
incluant		694,7	702,0	1 261	3,1	9,7
ROD16-700C	Sisar Central	620,5	631,0	1 176	6,9	6,3
ROD16-700D	Sisar Central	441,6	450,2	1 069	6,9	4,7
et	Sisar Central	587,3	592,8	1 153	3,3	4,4
et	Sisar Central	597,0	613,0	1 161	9,6	7,4
incluant		604,6	613,0	1 163	5,1	11,2
ROD16-700E	Sisar Central	642,4	655,6	1 203	6,9	7,0

[Coupe longitudinale composée de Kittila]

Les trous forés récemment à partir de la rampe d'exploration continuent d'étendre la zone Sisar vers le haut, ainsi que vers le nord et le sud. Aux fins de description, la zone Sisar a été divisée en deux profondeurs, soit la partie supérieure appelée « Sisar Top » (d'environ 775 m à 1 000 m sous la surface) et la partie centrale, « Sisar Central » (entre 1 100 m et 1 300 m sous la surface). Certaines lentilles minéralisées de Sisar se prolongent d'une profondeur à une autre.

Une campagne de forages de conversion dans la zone Sisar Top a révélé plusieurs bonnes intersections, ce qui donne à penser que ce secteur pourrait devenir une nouvelle source de production à court terme. Le meilleur résultat récent dans ce secteur provient du trou RIE16-601, qui a recoupé 7,6 g/t d'or sur 6,8 m à 847 m de profondeur. Le trou RIE16-604 a recoupé 4,3 g/t d'or sur 4,5 m à 977 m de profondeur; cette intersection prolonge la zone Sisar de 53 m vers le nord à cette profondeur. Le trou RIE16-607 a recoupé 4,1 g/t d'or sur 5,4 m à 771 m de profondeur, prolongeant ainsi la zone Sisar de 40 m à une profondeur plus faible que les intersections précédentes. Des résultats de titrage sont attendus pour plusieurs autres trous récents, situés encore plus au nord dans ce secteur. La zone Sisar Top est située environ 100 m à l'est de la zone Rimpi.

Les forages d'exploration de suivi dans la zone Sisar Central, à proximité du trou de découverte (trou ROU10-037, mentionné dans un communiqué diffusé par la Société le 28 avril 2011), ont généré de bons résultats confirmant le prolongement de la zone Sisar à cette profondeur. Le trou ROD16-700 et ses ramifications enclavées permettent actuellement d'évaluer le secteur. Les deux meilleures intersections récentes sont le trou ROD16-700D, qui a recoupé 7,4 g/t d'or sur 9,6 m à 1 161 m de profondeur, dont 11,2 g/t d'or sur 5,1 m, et le trou ROD16-700B, qui a recoupé 6,4 g/t d'or sur 6,5 m à 1 261 m de profondeur, dont 9,7 g/t d'or sur 3,1 m. La zone Sisar Central est située environ 150 m à l'est de la zone Roura. Les forages directionnels dans ce secteur se poursuivent avec deux foreuses à haut rendement.

Les forages d'exploration souterraine se poursuivront en direction nord à mesure que la rampe d'exploration sera prolongée, ce qui permettra d'évaluer le petit écart entre les zones Sisar et Rimpi à une profondeur d'environ 1 000 m. L'extension continue de la zone Sisar pourrait s'avérer importante pour l'avenir de la mine Kittila, compte tenu de sa grande proximité avec les infrastructures de la mine existante (distance approximative de 150 m à 200 m). Les résultats de la campagne de forages intercalaires dans la zone Sisar seront pris en compte dans l'estimation des ressources minérales de Kittila à la fin de l'exercice 2016.

Projet Barsele – Les forages étendent la zone Skirasen

En juin 2015, Agnico Eagle a acquis une participation de 55 % dans le projet Barsele situé dans le comté de Västerbotten, au nord de la Suède. La Société peut obtenir une participation additionnelle de 15 % dans le projet en réalisant une étude de préfaisabilité. Les plus récents résultats des forages sur cette propriété de 28 600 hectares ont été présentés dans un communiqué diffusé par la Société le 28 avril 2016.

On sait que la propriété Barsele renferme une minéralisation aurifère encaissée dans des intrusions (les zones Central, Avan et Skirasen), qui semble similaire au gisement de Goldex. La propriété renferme également une minéralisation de sulfures massifs volcanogènes polymétalliques riches en or (la zone Norra).

Les zones Avan, Central et Skirasen couvrent une étendue longitudinale de 2,6 km au sein d'une granodiorite dont l'épaisseur varie de 200 m à 500 m sur une étendue longitudinale de plus de 8 km. L'or est généralement associé à de l'arsénopyrite, avec une faible teneur en métaux de base, mais se rencontre aussi sous forme de métal natif localement.

Une deuxième phase de forages a débuté à la fin d'avril avec une foreuse, et une deuxième foreuse a été ajoutée au début de juin. Au cours du deuxième trimestre, des forages ont été réalisés dans les zones Skirasen et Avan afin d'évaluer des anomalies géophysiques de magnétotellurie et de polarisation induite (similaires aux anomalies dans la zone Central) qui ont été mises en évidence par le levé géophysique de type Titan-24 effectué pendant le deuxième trimestre.

Les forages réalisés à Barsele pendant le deuxième trimestre ont totalisé 3 972 m (6 trous). En tout, 8 807 m ont été forés au cours du premier semestre de 2016, alors que le total cumulatif depuis le début du programme de la Société en octobre 2015 est de 17 192 m.

Le tableau ci-dessous présente les récentes intersections de ce programme; les coordonnées des collets de forage figurent dans un tableau en annexe du présent communiqué. Les points de percée des trous de forage sont également visibles dans la coupe longitudinale schématique composée du projet Barsele. Tous les points d'intersection signalés pour le projet Barsele indiquent des teneurs coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration au projet Barsele

Trou de forage	Emplacement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
SKI16-006	Skirasen	279,0	303,5	210	18,4	1,08	1,08
et		461,0	471,0	345	7,5	2,51	2,51
et		551,0	644,0	445	69,8	1,31	1,31
incluant		556,3	582,0	420	19,3	2,17	2,17
SKI16-007	Skirasen	364,0	408,0	310	33,0	4,08	1,87
et		496,0	518,4	410	16,8	2,24	2,24
et		560,0	570,0	455	7,5	6,11	1,59
et		670,0	690,0	550	15,0	0,70	0,70
et		714,0	729,0	580	11,3	0,74	0,74

**Une teneur coupée à 20 g/t d'or est utilisée pour les trous au projet Barsele.*

De multiples lentilles de minéralisation ont été recoupées dans la zone Skirasen. Les résultats des récents forages d'exploration incluent le trou SKI16-006, qui a trois intersections : 1,08 g/t d'or sur 18,4 m à 210 m de profondeur; 2,51 g/t d'or sur 7,5 m à 345 m de profondeur; et 1,31 g/t d'or sur 69,8 m à 445 m de profondeur, dont 2,17 g/t d'or sur 19,3 m. Ce trou prolonge la minéralisation Skirasen connue d'environ 200 m en aval-pendage vers le sud-est.

Le trou de forage SKI16-007 a été conçu pour sonder la minéralisation en dessous du trou SKI16-006. Les résultats de titrage ont révélé plusieurs lentilles minéralisées, dont 1,87 g/t d'or sur 33,0 m à 310 m de profondeur, 2,24 g/t d'or sur 16,8 m à 410 m de profondeur et 1,59 g/t d'or sur 7,5 m à 455 m de profondeur. L'intersection la plus profonde dans ce trou se trouve à 580 m de profondeur, ce qui accroît la profondeur actuellement connue de la zone Skirasen de 95 m.

Ces intersections sont situées approximativement à 850 m au sud-est du cœur de la zone Central.

[Coupe longitudinale schématique composée du projet Barsele]

En 2016, la Société prévoit dépenser environ 4,9 M$ pour mener des activités d'exploration afin de poursuivre l'évaluation du potentiel minier de la propriété. Ces dépenses comprennent 19 000 m de forage au diamant, un levé géophysique à polarisation induite de type Titan-24, un échantillonnage de tills et une analyse hyperspectrale du carottage. Une analyse environnementale de base sera réalisée, et des programmes continus de relations communautaires permettront de faire participer les diverses parties prenantes de la région.

Zone d'intérêt Odyssey à la mine Canadian Malartic – Les forages permettent de délimiter d'importantes zones de minéralisation dans les zones Odyssey Nord et Sud.

La zone d'intérêt Odyssey est située du côté est de la propriété Canadian Malartic dans le nord-ouest du Québec, à environ 1,5 km à l'est de la limite actuelle de la fosse à ciel ouvert de Canadian Malartic. La propriété Canadian Malartic est détenue par Canadian Malartic General Partnership (la « société en nom collectif »), dans laquelle Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. détiennent chacune une participation indirecte de 50 %. Le présent communiqué dévoile certains des premiers résultats de forage à Odyssey depuis son acquisition en juin 2014.

La zone Odyssey est composée de multiples corps minéralisés associés par endroit à une intrusion porphyrique, le « porphyre 12 », près du contact entre les sédiments du groupe de Pontiac et les roches volcaniques du groupe de Piché. Ces corps minéralisés sont regroupés en deux zones de forme allongée — les zones Odyssey Nord et Odyssey Sud — qui s'étendent en direction est-sud-est et plongent vers le sud. La zone Odyssey Nord a été suivie à partir d'une profondeur de 600 m jusqu'à 1 300 m sous la surface, sur une étendue longitudinale d'environ 1,5 km. La zone Odyssey Sud a une étendue longitudinale de 0,5 km et a été repérée entre 200 m et 550 m de profondeur approximativement.

L'or se rencontre surtout le long des contacts lithologiques, mais également dans le porphyre. La minéralisation Odyssey semble contrôlée par les structures associées à la faille Sladen ou à ses points de divergence. La minéralisation aurifère est associée à un halo d'altération de feldspath-hématite-séricite et à de la silice locale, avec de 1 % à 3 % de pyrite disséminée. Les teneurs sont de l'ordre de 1,5 à 3,0 g/t d'or, mais des teneurs plus élevées sont observées localement dans des zones de stockwerk et de brèche silicifiée.

Le budget initial de la société en nom collectif pour 2016 était de 8,0 M$ CA pour un programme de forage d'environ 60 000 m visant à convertir et à étendre les zones minéralisées connues sur la zone d'intérêt Odyssey. À la fin de juin, 57 trous (53 417 m) avaient été forés.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de certains forages; les coordonnées des collets de forage figurent dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale de la zone d'intérêt Odyssey. Tous les points d'intersection signalés pour la zone d'intérêt Odyssey indiquent des teneurs coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui est mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviennent disponibles.

Résultats des récents forages d'exploration dans les zones Odyssey Nord et Odyssey Sud

Trou de forage	Emplace-ment	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en or (g/t) (coupée)*
ODY11-2404***	Nord	1 223,0	1 333,2	1 136	78,1	3,66	3,06
ODY14-2480	Sud	546,0	587,7	480	41,1	2,55	2,55
ODY14-2480***	Nord	1 111,0	1 124,5	936	10,6	4,64	4,64
ODY14-2480A	Nord	1 056,0	1 065,9	838	8,6	2,46	2,46
ODY14-2482***	Nord	1 163,4	1 169,3	996	4,7	9,61	9,61
ODY14-2483***	Nord	1 170,0	1 212,5	988	33,0	2,37	2,37
ODY14-2486***	Nord	1 205,5	1 224,1	959	16,8	2,29	2,29

ODY14-2491BExt	Sud	518,9	533,8	471	14,6	5,44	5,44
Et	Nord	1 165,7	1 185,0	1 034	13,6	1,60	1,60
ODY14-2492Ext	Nord	1 188,2	1 211,0	988	18,3	5,22	5,04
incluant		1 196,6	1 204,7		6,5	10,22	9,73
ODY14-2493Ext	Nord	1 261,5	1 281,2	1 151	13,4	3,81	3,81
ODY15- 2494Ext	Nord	1 298,9	1 324,0	1 213	15,6	3,31	3,31
incluant		1 308,4	1 315,8		4,6	6,92	6,92
ODY15-2495	Sud	520,6	537,8	449	17,3	2,73	2,73
ODY15-2498	Contact Sud	367,9	384,0	272	12,3	2,50	2,50
ODY15-2500	Nord	1 148,5	1 157,8	998	7,3	2,16	2,16
ODY15-5003	Contact Sud	344,8	360,4	292	13,4	2,28	2,28
ODY15-5004	Nord	1 309,0	1 334,0	1 139	18,4	2,13	2,13
incluant		1 319,5	1 328,2		6,4	3,73	3,73
ODY15-5007	Nord	1 359,0	1 377,0	1 104	14,8	2,22	2,22
incluant		1 368,9	1 375,5		5,4	4,62	4,62
ODY15-5008	Sud	436,9	452,9	340	15,8	3,36	3,36
incluant		436,9	445,4		8,4	4,62	4,62
ODY15-5010	Nord	1 222,9	1 232,8	1 000	7,8	2,55	2,55
ODY15-5023	Sud	529,0	547,5	410	17,5	1,63	1,63
ODY15-5024	Nord	1 153,0	1 166,2	899	11,2	5,12	5,12
ODY15-5025	Nord	1 129,3	1 144,5	936	12,2	2,25	2,25
ODY15-5026	Sud	463,5	474,8	316	11,3**	3,52	3,52
incluant		466,0	474,8		8,8**	4,13	4,13
ODY15-5029	Nord	1 036,2	1 042,6	781	5,6	2,83	2,83
ODY16-5033	Sud	473,9	491,5	427	17,6	1,50	1,50
ODY16-5039	Nord	1 355,5	1 398,3	1 171	33,5	2,63	2,63
incluant		1 380,8	1 393,6		10,0	4,63	4,63
ODY16-5040A	Nord	1 236,8	1 268,0	1 018	27,7	1,93	1,93
Incluant		1 258,4	1 268,0		8,5	3,50	3,50
ODY16-5042	Nord	995,5	1 019,5	822	18,4	1,11	1,11
ODY16-5043	Nord	1 380,0	1 388,0	1 236	5,4	3,40	3,40
ODY16-5044	Nord	1 404,2	1 417,8	1 299	8,6	1,95	1,95
ODY16-5051	Nord	1 260,2	1 285,5	1 135	17,8	1,76	1,76
ODY16-5054	Nord	1 312,5	1 366,8	1 234	33,2	1,54	1,54

** Une teneur coupée à 20 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone d'intérêt Odyssey.*
*** Épaisseur réelle indéterminée; ces valeurs représentent la longueur de la carotte.*
**** Résultat des trous de forage communiqués précédemment par les anciens propriétaires. Certains résultats ont déjà été communiqués avec des teneurs et des épaisseurs différentes.*

[Zone d'intérêt Odyssey – Carte géologique locale]

Odyssey Nord

L'épaisseur réelle estimative des corps minéralisés dans la zone Odyssey Nord varie de 5 m à 35 m avec des intersections plus larges localement, et les teneurs sont généralement de l'ordre de 1,5 à 3,0 g/t d'or.

Des forages additionnels sont en cours afin de donner une meilleure compréhension des secteurs où la minéralisation semble plus régulière et présenter une meilleure continuité. Trois zones minéralisées principales ont été délimitées.

Les intersections dans la partie ouest, moins profonde, de la zone incluent le trou ODY14-2482, qui a recoupé 9,61 g/t d'or sur 4,7 m à 996 m de profondeur, et environ 200 m à l'ouest, le trou ODY14-2483, qui a recoupé 2,37 g/t d'or sur 33,0 m à 988 m de profondeur. Les autres intersections dans cette région ont été recoupées dans les trous ODY14-2480, ODY15-5024 et ODY16-5040A.

La partie centrale de la zone est un peu plus profonde. Les intersections dans ce secteur incluent le prolongement de trou ODY14-2492Ext, qui a recoupé 5,04 g/t d'or sur 18,3 m à 988 m de profondeur, dont 9,73 g/t d'or sur 6,5 m; environ 200 m en dessous, le prolongement de trou ODY14-2493Ext a recoupé 3,81 g/t d'or sur 13,4 m à 1 151 m de profondeur.

Les intersections dans la partie est, la plus profonde, de la zone incluent le trou ODY16-5039, qui a recoupé 2,63 g/t d'or sur 33,5 m à 1 171 m de profondeur, dont 4,63 g/t d'or sur 10,0 m; environ 100 m à l'ouest, le trou ODY16-5054 a recoupé 1,54 g/t d'or sur 33,2 m à 1 234 m de profondeur. Les autres intersections dans cette région sont situées dans les trous ODY14-2494Ext et ODY15-5004.

Odyssey Sud

La zone Odyssey Sud est située au point de contact sud de la partie supérieure du porphyre 12, à des profondeurs variant de 200 m à 550 m. Son épaisseur est de l'ordre de 5 m à 15 m, et ses teneurs de 1,5 à 5 g/t d'or. La zone demeure ouverte à l'est le long du contact sud près du sommet du porphyre.

La zone Odyssey Sud a produit des intersections larges et concentrées, comme le montre le trou ODY14-2491BExt, qui a recoupé 5,44 g/t d'or sur 14,6 m à une profondeur de 471 m. Environ 300 m à l'est de ce trou, ODY15-5008 a révélé une teneur de 3,36 g/t d'or sur une épaisseur réelle estimative de 15,8 m à 340 m de profondeur.

Les forages se poursuivent sur la propriété avec neuf foreuses. Un budget supplémentaire de 5,5 M$ CA a été approuvé récemment par la société en nom collectif, ce qui ajoutera 35 000 m de forages en 2016. Une estimation initiale des ressources minérales présumées pour les zones Odyssey est attendue à la fin de l'année 2016.

La zone d'intérêt Odyssey semble présenter des similarités avec le gisement Goldex d'Agnico Eagle quant aux teneurs et à la possibilité de soumettre le gisement à un abattage en masse souterrain. Il faudra réaliser d'autres forages et études économiques afin de mieux évaluer ces possibilités.

Gisement Creston Mascota à Pinos Altos - Nouvelles zones de minéralisation délimitées dans la zone d'intérêt Madrono

L'accès à la propriété Madrono, d'une superficie de 51 hectares, à des fins d'exploration et d'exploitation est autorisé en vertu d'une entente récente. Madrono, qui est située dans le secteur de la propriété Pinos Altos à environ 0,5 km à l'est de la fosse Creston Mascota, comprend au moins trois filons or-argent : Madrono, Santa Martha et El Salto. Les activités minières menées précédemment dans ce secteur incluent la mise en valeur dans les années 1930 d'une mine souterraine sur trois niveaux ayant donné lieu à une production à petite échelle, mais importante. Des travaux de cartographie, d'échantillonnage en surface, de forage et de planification de l'exploration à Madrono sont en cours.

La première phase d'exploration, dotée d'un budget de 1,25 M$, a débuté à la fin du mois de mai et comprendra 5 500 m de forage au diamant visant à déterminer l'étendue des structures minéralisées qui ont été découvertes grâce aux forages d'exploration en surface. Trois foreuses sont actuellement en activité à Madrono; 12 trous (2 978 m) avaient été forés à la fin du mois de juin.

Les permis pour cette phase des forages d'exploration ont été obtenus récemment. Les premiers forages avaient été limités aux emplacements visés par les permis antérieurs, mais les forages porteront maintenant sur les cibles plus prioritaires que les permis obtenus en juin ont rendues accessibles.

Le tableau ci-dessous présente les teneurs en or et en argent des récentes intersections de la zone d'intérêt Madrono; les coordonnées des collets de forage figurent dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des collets de forage est également indiqué sur la carte géologique locale de la zone d'intérêt Madrono. Tous les points d'intersection signalés pour la zone d'intérêt Madrono indiquent des teneurs en or et en argent non coupées sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviendront disponibles.

Résultats de certains forages d'exploration récents dans la zone d'intérêt Madrono de la propriété Pinos Altos

Trou de forage	Emplacement	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)	Teneur en argent (g/t) (non coupée)
MAD16-003	filon Madrono	60,0	66,3	54	4,4	2,3	28,4
et	filon Madrono	75,9	88,0	79	8,5	2,4	26,3
et	filon Madrono	314,8	317,8	200	2,1	2,3	5,0
MAD16-004	filon Madrono	72,7	80,0	86	5,1	1,3	23,1
et	filon Madrono	173,4	176,4	229	2,1	1,6	8,0
MAD16-005	filon Madrono	60,3	69,1	45	6,2	4,1	64,5
incluant		63,0	66,8	45	2,7	7,7	103,0

[Zone d'intérêt Madrono - Carte géologique locale]

La structure du filon Madrono a été suivie sur une étendue longitudinale de 350 m dans une direction est-ouest et semble comprendre plusieurs filons distincts. Les meilleures intersections jusqu'ici proviennent de deux trous dans la partie est de la structure Madrono. Le trou MAD16-003 a recoupé cinq filons; les trois intersections les plus larges ont été 2,3 g/t d'or et 28,4 g/t d'argent sur 4,4 m à 54 m de profondeur, 2,4 g/t d'or et 26,3 g/t d'argent sur 8,5 m à 79 m de profondeur, et 2,3 g/t d'or et 5,0 g/t d'argent sur 2,1 m à une profondeur de 200 m. Le trou MAD16-005 a recoupé deux filons à une faible profondeur; l'intersection la plus large a été 4,1 g/t d'or et 64,5 g/t d'argent sur 6,2 m à 45 m de profondeur.

Dans chaque cas, les valeurs aurifères les plus élevées sont associées à du quartz d'une couleur verte passant au blanc, ainsi qu'à des structures d'oxyde de fer/manganèse, ce qui est similaire à la minéralisation de Pinos Altos et de Creston Mascota. Des veinules de quartz de quelques centimètres de large se rencontrent généralement jusqu'à 2 m en bordure des filons principaux.

Les structures Santa Martha et El Salto seront évaluées par des forages avant la fin de l'année. Le programme d'exploration devrait indiquer la teneur et la taille de la minéralisation et, si c'est le cas, le prolongement de la structure en profondeur.

Projet El Barqueno – Les forages permettent de délimiter de nouvelles zones et d'étendre les gisements existants

Le projet El Barqueno appartient exclusivement à Agnico Eagle. Cette propriété de 32 840 hectares est située dans le district minier or-argent de Guachinango dans l'État de Jalisco, au Mexique, environ 150 km à l'ouest de Guadalajara, la capitale de l'État. Au 31 décembre 2015, le projet El Barqueno avait des ressources minérales présumées de 19,7 millions de tonnes titrant 0,96 g/t d'or et 5,78 g/t d'argent (contenant 608 000 onces d'or et 3,7 millions d'onces d'argent) dans les zones Azteca-Zapoteca, Angostura et Peña de Oro. La Société a fait état de ce projet pour la dernière fois dans un communiqué daté du 28 avril 2016. Le présent communiqué fournit un résumé des résultats des programmes de forage d'exploration menés au projet jusqu'à la fin du mois de juin 2016.

D'avril à juin 2016, 58 trous (17 462 m) ont été forés à l'aide de six foreuses dans le but d'évaluer plusieurs structures minéralisées et zones d'intérêt (secteurs Angostura, Zapote-Mixteca, San Diego, Olmeca, Huichol, Tarasca et Pena Blanca). Ainsi, les forages réalisés depuis le début de l'année à ce projet totalisent 214 trous (44 985 m).

Le tableau ci-dessous présente les teneurs en or et en argent des récentes intersections des zones Azteca-Zapoteca et Angostura et de la zone d'intérêt Olmeca récemment découverte; les coordonnées des collets de forage figurent dans un tableau en annexe du présent communiqué. L'emplacement des colliers de forage est indiqué sur la carte géologique locale du projet El Barqueno. Tous les points d'intersection signalés pour le projet El Barqueno indiquent des teneurs en or et en argent non coupées (hormis les teneurs aurifères coupées de la zone d'intérêt Olmeca) sur des épaisseurs réelles estimatives, reposant sur une interprétation géologique préliminaire qui sera mise à jour à mesure que de nouvelles données provenant d'autres forages deviendront disponibles.

Résultats de certains forages d'exploration récents au projet El Barqueno

Trou de forage	Zone	De (m)	À (m)	Profondeur du point milieu sous la surface (m)	Épaisseur réelle estimative (m)	Teneur en or (g/t) (non coupée)*	Teneur en or (g/t) (coupée)**	Teneur en argent (g/t) (non coupée)
AZP16-308	Azteca-Zapoteca	25,0	39,0	12	11,2	1,5		6,3
AZP16-312	Azteca-Zapoteca	137,0	142,0	122	4,0	1,6		11,4
AZP16-315	Azteca-Zapoteca	54,0	62,0	42	8,0	3,9		42,0
incluant		56,0	60,0	42	4,0	7,3		82,1
AZP16-317	Azteca-Zapoteca	14,0	18,0	11	4,0	6,3		167,8
AZP16-319	Azteca-Zapoteca	29,0	34,0	18	5,0	1,9		3,3
AZP16-322	Azteca-Zapoteca	106,0	118	113	9,6	0,5		12,3
et	Azteca-Zapoteca	130,0	145	132	12,0	7,3		53,1
AZP16-323	Azteca-Zapoteca	36,0	39,0	38	3,0	1,1		2,9
AZP16-329	Azteca-Zapoteca	47,0	52,0	37	5,0	1,5		10,5
AZP16-330	Azteca-Zapoteca	149,0	174,0	154	12,5	1,2		24,9
BRQ15-304	Olmeca	118,0	125,0	72	5,5	20,6	11,1	8,8
BRQ15-309	Olmeca	148,0	153,0	110	4,0	2,2	2,2	5,9
BRQ16-325	Angostura	451,0	456,0	335	4,0	5,2		19,8
OLM16-003	Olmeca	123,0	129,0	67	5,1	19,1	9,4	14,1
OLM16-008	Olmeca	160,0	165,0	100	4,0	2,8	2,8	4,8
OLM16-010	Olmeca	131,0	145,0	85	11,0	7,0	4,5	4,7

** La teneur de coupure est de 0,4 g/t d'or; seuls les intervalles d'une épaisseur réelle estimative de plus de 2,8 m ont été inclus.*

** Une teneur coupée à 20 g/t d'or est utilisée pour les trous dans la zone d'intérêt Olmeca.*

[Projet El Barqueno – Carte géologique locale]

Structure Olmeca découverte récemment

Au total, six trous (2 211 m) ont été forés dans la nouvelle zone d'intérêt Olmeca, une structure aurifère orientée est-nord-est et fortement inclinée vers le nord qui mesure 700 m de longueur et qui contient des teneurs en or élevées. Olmeca est située à environ 5 km à l'est de la zone Azteca-Zapoteca. La nouvelle zone d'intérêt Olmeca est ouverte à l'est et à l'ouest et en profondeur. Le trou OLM16-003 a révélé des teneurs de 9,4 g/t d'or et de 14,1 g/t d'argent sur 5,1 m à 67 m de profondeur. Environ 700 m à l'est, le trou BRQ15-304 a recoupé 11,1 g/t d'or et 8,8 g/t d'argent sur 5,5 m à 72 m de profondeur; le trou OLM16-008 a recoupé 2,8 g/t d'or et 4,8 g/t d'argent sur 4,0 m à 100 m de profondeur; et le trou OLM16-010 a recoupé 4,5 g/t d'or et 4,7 g/t d'argent sur 11,0 m à 85 m de profondeur. La minéralisation se trouve dans une zone d'intense déformation comprenant un matériel argileux de frottement, riche en hématite et en spécularite au point de contact avec une intrusion de diorite et de tuf andésitique. Des activités de cartographie et de sondage géologiques et des études géochimiques des sols ont permis d'observer des structures subparallèles additionnelles à l'intérieur de la zone d'intérêt Olmeca. D'autres forages devraient être réalisés plus tard cette année, latéralement dans les deux directions et en profondeur, afin de définir correctement les limites de cette structure aurifère à teneur élevée.

Zone Azteca-Zapoteca

Jusqu'ici, la zone Azteca-Zapoteca a été définie sur une étendue longitudinale de plus de 1,4 km en direction nord-est et a été interceptée à une profondeur atteignant 300 m. La structure Azteca, qui est fortement inclinée vers le nord, et la structure Zapoteca, qui est modérément inclinée vers le sud, semblent fusionner à une profondeur de 100 m à 150 m sous la surface, dans une structure presque verticale qui présente des teneurs généralement plus élevées. La zone demeure ouverte en profondeur et parallèlement à la direction vers le sud-ouest.

Des zones de teneurs plus élevées ont été recoupées au cours du trimestre par des trous qui servaient à évaluer la continuité et les extensions de la minéralisation. Entre autres exemples, mentionnons le trou AZP16-315, qui a recoupé 3,9 g/t d'or et 42,0 g/t d'argent sur 8,0 m à 42 m de profondeur; le trou AZP16-317, qui a recoupé 6,3 g/t d'or et 167,8 g/t d'argent sur 4,0 m à 11 m de profondeur; et le trou AZP16-322, qui a recoupé 7,3 g/t d'or et 53,1 g/t d'argent sur 12,0 m à 132 m de profondeur.

De plus amples forages sont prévus parallèlement à la direction vers le sud-ouest, ainsi que dans l'éponte inférieure de la structure Zapoteca. La Société croit qu'il pourrait y avoir des structures minéralisées parallèles entre les zones de ressources minérales Azteca-Zapoteca et Angostura. Les forages continueront d'évaluer ce secteur en même temps que les forages dans le secteur Angostura.

Zone Angostura

La zone Angostura se trouve à environ 800 m au nord-ouest de la zone Azteca-Zapoteca. La zone Angostura est définie sur une étendue longitudinale de plus de 1 000 m et semble s'enfoncer à faible profondeur vers le sud-ouest. La structure est ouverte parallèlement à la direction vers le sud-ouest et en profondeur.

Les résultats récents incluent le trou BRQ16-325, qui a recoupé 5,2 g/t d'or et 19,8 g/t d'argent sur 4,0 m à 335 m de profondeur. Cette intersection est la plus profonde jusqu'ici à Angostura.

Les forages réalisés jusqu'à maintenant donnent à penser que la zone Angostura pourrait devenir un élément d'une exploitation comportant plusieurs fosses, de concert avec un gisement plus important à Azteca-Zapoteca. D'autres forages sont prévus parallèlement à la direction vers le nord-est et le sud-ouest afin d'y rechercher d'autres colonnes minéralisées faiblement inclinées potentielles et d'évaluer la présence possible de structures minéralisées parallèles. D'autres forages devront avoir lieu dans ce secteur afin de confirmer la géométrie de la structure filonienne minéralisée.

Zones cibles additionnelles

Environ 10 000 m de forages supplémentaires devraient être réalisés d'ici la fin de 2016 au projet El Barqueno, principalement dans les gisements Azteca-Zapoteca, Angostura et Peña de Oro, ainsi que dans des cibles à fort potentiel, comme : Peña Blanca, Olmeca, San Diego, El Camino, Tierra Blanca, Tecolote et Tortuga. Les dépenses d'exploration devraient totaliser environ 16 M$ en 2016.

En plus des activités de forage, des études sont en cours afin d'évaluer divers scénarios potentiels pour la mise en valeur du projet. Selon ce qui est actuellement envisagé, les gisements auro-argentifères du projet pourraient être mis en valeur dans une série de fosses à ciel ouvert faisant appel au procédé de lixiviation en tas, comme au gisement Creston Mascota à Pinos Altos et à la mine La India.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses huit mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le service des Relations avec les investisseurs, en écrivant à info@agnicoeagle.com ou en appelant au 416 947-1212.

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 27 juillet 2016. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la *Private Securities Litigation Reform Act of 1995* des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « planifier », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s'y limiter, ce qui suit : les prévisions de la Société concernant les échéanciers de projet; les estimations au sujet de l'échéancier et de la conclusion des rapports techniques et des autres études; les méthodes qui pourraient être utilisées pour extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des dépenses d'exploration prévues, y compris les coûts et les autres estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les énoncés au sujet de l'échéancier et du montant des dépenses en immobilisations et d'autres hypothèses; les estimations au sujet des dépenses futures; les énoncés concernant la mise en valeur projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d'exploration, de mise en valeur et de production et d'autres dépenses en immobilisations, et les estimations concernant l'échéancier de ces activités d'exploration, de mise en valeur et de production ou des décisions concernant ces

activités d'exploration, de mise en valeur et de production; les estimations des réserves minérales et des ressources minérales, et les énoncés au sujet des futures activités d'exploration prévues; l'occurrence prévue d'événements en lien avec les projets et les énoncés de la Société. Ces énoncés et renseignements, qui reflètent le point de vue de la Société au moment de la préparation du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés et renseignements. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs et hypothèses importants utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler incorrects, comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). La Société suppose également qu'aucune perturbation importante de ses activités ne se produira; que la production, l'octroi de permis, la mise en valeur et l'expansion de chacune des propriétés d'Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des fournitures clés utilisées dans l'extraction et la construction seront conformes aux attentes d'Agnico Eagle; que les estimations actuelles d'Agnico Eagle au sujet des réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de récupération du minerai s'avéreront exactes; qu'il ne se produira aucun retard important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et qu'aucune modification importante ne sera apportée aux taux d'imposition et au cadre réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux; l'incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l'incertitude entourant la production, la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des programmes d'exploration et de mise en valeur; les risques miniers; les protestations de la communauté; les risques associés aux activités internationales; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière d'instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits métalliques. Pour obtenir plus de précisions au sujet de ces risques et des autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d'atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice annuelle et au

rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu'aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés et renseignements prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Données scientifiques et techniques

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités au Québec a été approuvé par Christian Provencher, Ing., vice-président, Canada. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, Ing., vice-président, Exploitation - Nunavut. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités à Kittila a été approuvé par Francis Brunet, Ing., directeur corporatif, Exploitation minière. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploitation du Sud a été approuvé par Tim Haldane, P. Eng., vice-président principal, Exploitation – États-Unis et Amérique latine. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités d'exploration a été approuvé par Alain Blackburn, Ing., vice-président principal, Exploration, et par Guy Gosselin, Ing. et P. Geo., vice-président, Exploration. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101 – *Information concernant les projets miniers* (le « Règlement 43-101 »).

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales d'Agnico Eagle (à l'exception de la mine Canadian Malartic) a été approuvé par Daniel Doucet, Ing., directeur corporatif principal, Développement des réserves. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les réserves minérales et les ressources minérales de la mine Canadian Malartic a été approuvé par Donald Gervais, P. Geo., directeur des services techniques à CMC. Chacun d'eux est une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101.

Autres renseignements

Les autres renseignements concernant chacun des projets d'exploitation minérale requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du Règlement 43-101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. D'autres renseignements importants relatifs à l'exploitation sont présentés dans la notice annuelle ou dans le formulaire 40-F de la Société.

Nom et emplacement de la propriété/du projet	**Date du plus récent rapport technique (Règlement 43-101) déposé sur SEDAR**
LaRonde, Bousquet et	23 mars 2005

Ellison, Québec, Canada	
Canadian Malartic, Québec, Canada	16 juin 2014
Kittila, Kuotko et Kylmakangas, Finlande	4 mars 2010
Swanson, Québec, Canada	
Meadowbank, Nunavut, Canada	15 février 2012
Goldex, Québec, Canada	14 octobre 2012
Lapa, Québec, Canada	8 juin 2006
Meliadine, Nunavut, Canada	11 février 2015
Akasaba, Québec, Canada	
Amaruq, Nunavut, Canada	
Hammond Reef, Ontario, Canada	2 juillet 2013
Upper Beaver (projet Kirkland Lake), Ontario, Canada	5 novembre 2012
Pinos Altos et Creston Mascota, Mexique	25 mars 2009
La India, Mexique	31 août 2012

Annexe : Coordonnées de certains collets de forage

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Amaruq

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
AMQ16-600	7255594	606682	153	143	-54	363
AMQ16-611	7255592	606751	153	142	-57	345
AMQ16-613	7255520	606513	153	142	-55	426
AMQ16-629A	7255478	606413	153	143	-55	381
AMQ16-637	7255561	607029	153	323	-56	222
AMQ16-653A	7255632	606799	153	146	-57	354
AMQ16-673	7255637	606750	153	142	-54	375
AMQ16-683	7256236	607173	153	323	-54	279
AMQ16-688	7255614	606775	153	146	-54	351
AMQ16-690	7255107	606051	153	323	-48	144
AMQ16-694	7256272	607236	153	319	-58	245
AMQ16-701	7255592	606716	153	144	-54	350

AMQ16-703	7255671	606817	153	143	-56	366
AMQ16-706	7256276	607188	153	321	-55	222
AMQ16-709	7255564	606696	153	143	-55	303
AMQ16-720	7256229	607229	153	321	-55	318
AMQ16-722	7255061	605868	153	323	-48	120
AMQ16-731	7256331	607282	153	322	-54	273
AMQ16-736	7255966	607099	153	321	-55	201
AMQ16-741	7256409	607240	153	323	-55	291
AMQ16-748	7256355	607042	153	323	-57	147
AMQ16-755	7256370	607343	153	319	-53	200
AMQ16-758	7256234	606762	153	329	-70	180
AMQ16-765	7256294	607258	153	321	-71	352
AMQ16-776	7256339	607489	153	322	-54	396
AMQ16-793	7255401	606541	153	145	-65	270
AMQ16-810	7256004	606861	153	323	-54	243
AMQ16-812	7256188	607510	153	321	-65	474
AMQ16-819	7256349	607555	153	324	-58	378
AMQ16-830	7256258	606925	153	321	-70	159
AMQ16-833	7256124	607407	153	319	-75	1 021

**Zone 14 du système NAD 83 des coordonnées UTM.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous dans la zone Sisar

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
RIE16-600	7538900	2558637	-615	090	-30	402
RIE16-601	7538900	2558637	-614	090	-2	315
RIE16-603	7538900	2558637	-614	079	-17	348
RIE16-604	7538900	2558637	-615	080	-30	381
RIE16-606	7538899	2558637	-614	101	-16	350
RIE16-607	7538900	2558637	-613	085	20	280
ROD16-700B	7537848	2558625	-464	090	-67	859
ROD16-700C	7537848	2558625	-464	090	-67	684
ROD16-700D	7537848	2558625	-464	090	-67	785
ROD16-700E	7537848	2558625	-464	090	-67	723

** Zone 2 du système de coordonnées finlandais KKJ*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous au projet Barsele

Coordonnées des collets de forage*

Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
SKI16-006	7214505	619155	305	40	-51	788
SKI16-007	7214505	619155	305	40	-59	882

** Coordinate System Sweref 99*

Coordonnées des collets de forage d'exploration de certains trous dans la zone d'intérêt Odyssey

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
ODY11-2404	5333934	717976	311	020	-63	1 455
ODY14-2480	5333964	718070	312	012	-63	1 180
ODY14-2480A	5333964	718070	312	012	-63	1 116
ODY14-2482	5333964	718070	312	000	-64	1 209
ODY14-2483	5333934	717976	310	008	-66	1 272
ODY14-2486	5333852	717700	316	012	-59	1 298
ODY14-2491B	5333984	718160	312	008	-65	1 254
ODY14-2492	5333880	718295	312	012	-61	1 323
ODY14-2493	5333962	718400	311	005	-68	1 341
ODY15- 2494	5333970	718546	311	006	-72	1 508
ODY15-2495	5333987	718157	312	012	-60	635
ODY15-2498	5333853	719049	309	008	-54	791
ODY15-2500	5333964	718065	311	007	-67	1 299
ODY15-5003	5333937	718850	310	009	-58	789
ODY15-5004	5333807	718849	312	011	-65	1 407
ODY15-5007	5333696	718650	312	007	-62	1 440
ODY15-5008	5333957	718500	311	004	-53	855
ODY15-5010	5333840	718495	315	009	-61	1 275
ODY15-5023	5333965	718065	311	004	-51	633
ODY15-5024	5333864	717904	314	006	-61	1 212
ODY15-5025	5333929	718000	312	009	-59	1 167
ODY15-5026	5333984	718160	312	000	-52	684
ODY15-5029	5333929	718000	312	001	-56	1 107
ODY16-5033	5333962	718400	311	010	-65	1 256
ODY16-5039	5333728	718819	312	014	-66	1 497
ODY16-5040A	5333862	717904	314	007	-65	1 329

ODY16-5042	5334058	717544	311	012	-61	1 101
ODY16-5043	5333874	718294	314	010	-68	1 545
ODY16-5044	5333914	718513	314	008	-711	1 537
ODY16-5051	5333931	718709	316	009	-68	1 335
ODY16-5054	5333931	718709	316	009	-69	1 400

**Zone 17 du système NAD 83 des coordonnées UTM.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration dans la zone d'intérêt Madrono

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
MAD16-003	3134418	761977	2 146	000	-45	348
MAD16-004	3134991	761465	2 014	065	-45	350
MAD16-005	3134957	761712	2 157	000	-45	279

**Zone 27 du système NAD des coordonnées UTM.*

Coordonnées des collets de forage d'exploration au projet El Barqueno

	Coordonnées des collets de forage*					
Trou de forage	UTM-N	UTM-E	Élévation (m au-dessus du niveau de la mer)	Azimut (degrés)	Inclinaison (degrés)	Longueur (m)
AZP16-308	2279872	555113	1 267	155	-50	85
AZP16-312	2279710	554046	1 274	155	-50	168
AZP16-315	2279774	554153	1 262	335	-50	116
AZP16-317	2279812	554083	1 255	335	-50	52
AZP16-319	2279790	554063	1 255	335	-50	70
AZP16-322	2279765	554239	1 234	155	-55	171
AZP16-323	2279788	554064	1 255	0	-90	76
AZP16-329	2279828	554432	1 255	350	-45	256
AZP16-330	2279799	554224	1 239	155	-60	267
BRQ15-304	2280615	561300	1 387	155	-50	316
BRQ15-309	2280531	561113	1 381	155	-55	406
BRQ16-325	2279956	554684	1 280	335	-50	689
OLM16-003	2280468	560672	1 384	155	-50	488
OLM16-008	2280598	561191	1 393	155	-50	323
OLM16-010	2280658	561386	1 402	155	-50	287

**Zone 13N du système WGS84 des coordonnées UTM.*