AGNICO EAGLE

TSX: AEM
NYSE: AEM

NEWS RELEASE

145 King Street East, Suite 400, Toronto, ON M5C 2Y7 Tel: 416.947.1212

agnicoeagle.com

Symbole boursier : **AEM (NYSE et TSX)**

Renseignements : **Relations avec les investisseurs**
416 947-1212

AGNICO EAGLE COMMUNIQUE DE NOUVEAUX INTERVALLES LARGES ET À HAUTE TENEUR À DETOUR LAKE; LES RÉSULTATS CONFIRMENT ET ÉTENDENT LA MINÉRALISATION AU-DELÀ DES RESSOURCES MINÉRALES DE MI-EXERCICE 2021

TORONTO 10 février 2022 -- Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM) (TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de 59 trous, dont quatre trous déviés et un prolongement de trou, totalisant 49 073,5 m de forage le long de l'orientation de la mine de Detour (Detour Mine Trend ou « DMT ») sur la propriété de Detour Lake. Les nouveaux trous dont font l'objet le rapport sont le huitième lot de résultats du programme d'exploration 2020-2021 et le deuxième depuis le dépôt du 15 octobre 2021 par Kirkland Lake Gold Ltd. (« Kirkland Lake Gold ») d'un rapport technique mis à jour (43-101) qui incorporait le forage en cours à la propriété du Detour Lake jusqu'au 26 juillet 2021 (l'« estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021 »). Cela porte le nombre total de trous annoncés depuis l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021 à 98 trous et à 10 trous déviés totalisant 84 646,1 m de forage.

La Société a fait l'acquisition de la propriété de Detour Lake le 8 février 2022, à la suite de la réalisation réussie de la fusion d'égal à égal annoncée précédemment avec Kirkland Lake Gold.

Points saillants :

- **Le forage dans la future fosse ouest et la zone Saddle élargit la minéralisation au nord et à l'ouest de l'enveloppe de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021**

  - Les intervalles clés de la zone de fosse ouest[1] sont les suivantes : 30,89 g/t[2] g/t sur 17,4 m[2], incl.[2] 58,42 g/t sur 9,0 m; 22,22 g/t sur 9,5 m; 4,87 g/t sur 10,0 m, incl. 14,73 g/t sur 3,0 m; 4,81 g/t sur 13,9 m, incl. 15,48 g/t sur 3,8 m; 2,86 g/t sur 21,0 m, incl. 21,80 g/t sur 2,0 m; 2,76 g/t sur 24,0 m, incl. 18,06 g/t sur 2,3 m et 2,28 g/t sur 12 m; 1,67 g/t sur 67,0 m; 1,63 g/t sur 25,5 m; et 0,92 g/t sur 79,0 m

  - Les intervalles clés de la zone Saddle[1] comprennent : 142,66 g/t sur 3,0 m; 2,98 g/t sur 10,0 m, incl. 12,46 g/t sur 2,0 m; 2,21 g/t sur 20,4 m; 19,52 g/t sur 2,0 m; 1,01 g/t sur 40,0 m; 0,87 g/t sur 47,0 m; et 0,84 g/t sur 59,3 m

[1] *Les véritables largeurs sont inconnues à ce moment-ci et les intervalles sont indiqués à l'aide des longueurs de carottes entrecroisées dans les trous. Les titrages sont déclarés non coupés.*
[2] *Grammes par tonne (« g/t »); mètres (« m »); incluant (« incl. »)*

- **Le forage dans la future fosse ouest et la zone Saddle continue de confirmer la minéralisation à l'intérieur de l'enveloppe de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021**
    - Les intervalles clés de la zone Saddle[1] comprennent : 5,41 g/t sur 32,4 m, incl. 38,74 g/t sur 4,0 m; 22,94 g/t sur 2,0 m; 3,23 g/t sur 16,0 m, incl. 8,84 g/t sur 5,0 m; 2,73 g/t sur 26,0 m, incl. 7,16 g/t sur 8,4 m; 1,63 g/t sur 29,1 m; et 1,34 g/t sur 32,0 m, incl. 6,52 g/t sur 3,2 m
    - Les intervalles clés de la zone de fosse ouest[1] sont les suivantes : 2,71 g/t sur 27,4 m, incl. 30,14 g/t sur 2,1 m; et 0,87 g/t sur 30,7 m
- **Le forage à la fosse nord croise de multiples structures minéralisées et prolonge la minéralisation de 440 mètres vers l'ouest le long de l'orientation de North Walter Lake**
    - Les intervalles clés de la zone de la fosse nord[1] sont les suivantes : 2,54 g/t sur 21,5 m; 2,45 g/t sur 13,0 m; 20,74 g/t sur 2,0 m; 8,40 g/t sur 3,0 m; 4,73 g/t sur 6,0 m; 2,73 g/t sur 11,0 m; 2,27 g/t sur 12,0 m; 2,02 g/t sur 13,0 m; 1,94 g/t sur 17,0 m, incluant 9,12 g/t sur 3,0 m; 1,91 g/t sur 13,1 m; 1,25 g/t sur 22,3 m; 1,13 g/t sur 23,2 m; 1,02 g/t sur 23,0 m; 1,01 g/t sur 20,3 m

Le récent forage a été effectué afin de recueillir des renseignements supplémentaires pour appuyer et potentiellement accroître l'augmentation de 10,1 millions d'onces des ressources minérales à ciel ouvert mesurées et indiquées (« M&I ») dans l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021, pour un total de 572 millions de tonnes à 0,80g/t pour 14 718 000 onces [dont 25,8 millions de tonnes à 1,53 g/t pour 1 271 000 onces de ressources minérales mesurées et 546,2 millions de tonnes à 0,77 g/t pour 13 447 000 onces de ressources minérales indiquées (à l'exclusion des réserves minérales)]. Sur les 14 718 000 onces de ressources minérales mesurées et indiquées à ciel ouvert, un total de 386,5 millions de tonnes à 0,98 g/t pour 12 214 000 onces ont été établies à l'aide d'une teneur de coupure de 0,50 g/t (y compris 22,8 millions de tonnes à 1,68 g/t pour 1 231 000 onces de ressources minérales mesurées et 363,7 millions de tonnes à 0,94 g/t pour 10 983 000 onces de ressources minérales indiquées) avec 185,5 millions de tonnes à 0,42 g/t pour 2 505 000 onces de ressources minérales à faible teneur établies à l'aide de teneurs de coupure de 0,35 à 0,50 g/t. Dans le cadre des plans miniers précédents, les ressources à faible teneur représentaient des tonnes devant être extraites sous forme de déchets, alors qu'elles seront maintenant stockées et transformées plus tard. La Société prévoit convertir un pourcentage important de l'augmentation des ressources minérales mesurées et indiquées en réserves minérales au moment où elle s'efforce d'achever un nouveau plan de production, qui devrait être publié au deuxième trimestre de 2022. Les nouveaux trous annoncés aujourd'hui proviennent du forage dans la zone de la fosse nord, située au nord de la zone Saddle et de la fosse ouest. Certains d'entre eux ciblent des zones à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021, à proximité de la zone Saddle et de la future fosse ouest.

Tony Makuch, chef de la direction d'Agnico Eagle, a déclaré : « Les résultats des forages rendus publics aujourd'hui mettent en lumière une importante occasion de continuer à accroître les ressources minérales au-delà des niveaux déterminés dans l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021 annoncée en septembre 2021. Les résultats comprennent un certain nombre d'intervalles larges et à forte teneur situés à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021. Il est également encourageant de voir que nous continuons d'étendre la minéralisation en profondeur. D'après les travaux effectués à ce jour, nous avons confirmé l'existence d'un corridor de minéralisation large et continu s'étendant sur plus de 4,0 kilomètres à partir de la fosse principale, en passant par la zone Saddle, jusqu'au-delà de l'emplacement prévu de la fosse ouest, à une

profondeur d'au moins 800 m sous la surface, le système demeurant ouvert. Étant donné que les ressources minérales mesurées et indiquées à ciel ouvert ont déjà triplé depuis l'acquisition de la propriété de Detour Lake par Kirkland Lake Gold le 31 janvier 2020, alors que d'autres augmentations sont prévues, nous sommes bien placés pour faire état d'une forte croissance des réserves minérales et pour cerner d'autres possibilités de création de valeur pour l'exploitation lorsque nous publierons le rapport technique 2022 et le plan de vie de la mine pour Detour Lake au cours du deuxième trimestre de cette année. »

Zone Saddle

Le forage dans la zone Saddle comprenait 23 trous et deux trous déviés totalisant 21 705 m de forage, ciblant des zones le long de la DMT entre la future fosse ouest et l'enveloppe de la réserve minérale de la fosse principale.

Les résultats importants du forage comprennent : **5,41 g/t sur 32,4 m, incl. 38,74 g/t sur 4,0 m, 3,23 g/t sur 16,0 m, incl. 8,84 g/t sur 5,0 m, 22,94 g/t sur 2,0 m** et **1,07 g/t sur 37,0 m** du trou DLM-21-327; **2,73 g/t sur 26,0 m, incl. 7,16 g/t sur 8,4 m, 2,35 g/t sur 11,0 m et 0,85 g/t sur 44,9 m** du trou DLM-21-315; **1,80 g/t sur 11,0 m, 8,49 g/t sur 2,1 m et 1,70 g/t sur 14,0 m** du trou DLM-21-208; **1,63 g/t sur 29,1 m et 0,96 g/t sur 26,6 m** du trou DLM-21-341; **1,34 g/t sur 32,0 m, incl. 6,52 g/t sur 3,2 m** du trou DLM-21-355; **0,84 g/t sur 21,8 m et 0,83 g/t sur 31,4 m** du trou DLM-21-298A; **0,87 g/t sur 52,5 m, 0,85 g/t sur 54,0 m, 0,87 g/t sur 22,0 m et 0,81 g/t sur 16,0 m** du trou DLM-21-305A; et **0,81 g/t sur 41,0 m** du trou DLM-21-370A.

Ces trous ont été forés pour cibler la DMT entre 200 et 550 m sous la surface et continuent de démontrer la continuité minérale dans des espaces non testés à l'intérieur des enveloppes de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021.

Voici d'autres intervalles importants à l'intérieur de la zone Saddle qui ont permis d'identifier la minéralisation à l'extérieur et au-dessous de l'enveloppe de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021 : **142,66 g/t sur 3,0 m, 1,85 g/t sur 14,2 m et 0,81 g/t sur 13,0 m** du trou DLM-21-318; **19,52 g/t sur 2,0 m et 0,86 g/t sur 27,1 m** du trou DLM-21-336; **2,98 g/t sur 10,0 m, incl. 12,46 g/t sur 2,0 m** du trou DLM-21-250W; **2,21 g/t sur 20,4 m et 1,10 g/t sur 26,0 m** du trou DLM-21-304; **1,36 g/t sur 45,0 m, incl. 2,1 g/t sur 21,0 m** du trou DLM-21-355; **1,01 g/t sur 40,0 m** du trou DLM-21-250; **0,84 g/t sur 59,3 m, 0,97 g/t sur 21,0 m et 0,80 g/t sur 22,1 m** du trou DLM-21-303; **0,87 g/t sur 47,0 m et 1,12 g/t sur 17,2 m** du trou DLM-21-335A; et **0,85 g/t sur 30,0 m, 0,93 g/t sur 17,0 m et 0,86 g/t sur 12,0 m** du trou DLM-21-350A.

Les résultats de tous les nouveaux trous dans cette zone sont considérés comme encourageants. Ils continuent de confirmer la présence d'un vaste corridor de minéralisation qui s'étend entre la fosse principale et la fosse ouest prévue (une distance de plus de 800 m), le style global de minéralisation et la teneur de l'or étant très similaires à ceux que l'on trouve dans les réserves minérales existantes. L'identification d'une minéralisation large et à haute teneur près des limites inférieures de l'actuelle enveloppe de la mine de ressources minérales est particulièrement encourageante. Elle indique qu'il est possible d'étendre l'enveloppe de la mine à une certaine profondeur et d'ajouter de nouveaux gisements à ciel ouvert, ainsi que de définir des ressources minérales souterraines sous la fosse.

Fosse ouest future

Le forage à l'ouest de la fosse principale et de la zone Saddle dans le futur emplacement de la fosse ouest comprenait 12 trous, un trou dévié et une extension d'un trou précédemment foré, totalisant 13 092,0 m. Le forage ciblait principalement la DMT en dessous et au nord de l'enveloppe de la mine de l'estimation des ressources minérales de mi-exercice 2021, la minéralisation transversale atteignant une profondeur allant jusqu'à 1 000 m sous la surface, et continue de confirmer et d'étendre la minéralisation dans les deux directions.

Les résultats importants du forage comprennent : **30,89 g/t sur 17,4 m, incl. 58,42 g/t sur 9,0 m et 0,85 g/t sur 27,5 m** du trou DLM-21-328; **17,17 g/t sur 2,0 m, 10,29 g/t sur 2,0 m, 1,02 g/t sur 16,0 m et 0,87 g/t sur 23,9 m** du trou DLM-21-332; **4,81 g/t sur 13,9 m, incl. 15,48 g/t sur 3,8 m** du trou DLM-21-326; **2,71 g/t sur 27,4 m, incl. 30,14 g/t sur 2,1 m** du trou DLM-21-323; **2,76 g/t sur 24,0 m, incl. 18,06 g/t sur 2,3 m, 2,11 g/t sur 10,1 m, 1,18 g/t sur 24,5 m et 1,04 g/t sur 26,1 m** du trou DLM-21-337A; **1,49 g/t sur 25,3 m, incl. 6,12 g/t sur 4,0 m, 1,50 g/t sur 14,2 m, 1,49 g/t sur 26,0 m et 0,81 g/t sur 21,0 m** du trou DLM-21-339C; et **0,87 g/t sur 30,7 m** du trou DLM-21-321. Tous ces intervalles provenaient de la partie supérieure de la DMT située entre 200 et 500 mètres sous la surface.

Les autres interceptions importantes du forage comprennent : **22,22 g/t sur 9,50 m, 1,52 g/t sur 21,0 m, 1,29 g/t sur 23,5 m et 0,87 g/t sur 37,0 m** du trou DLM-21-337A; **50,36 g/t sur 2,0 m et 3,13 g/t sur 6,0 m** du trou DLM-21-352; **17,3 g/t sur 2,0 m** du trou DLM-302; **13,64 g/t sur 2,3 m, 1,63 g/t sur 25,5 m et 1,42 g/t sur 14,3 m** à partir du trou DLM-21-328; **4,87 g/t sur 10,0 m, incl. 14,73 g/t sur 3,0 m et 0,93 g/t sur 59,2 m** à partir du trou DLM-21-332; **2,86 g/t sur 21,0 m, incl. 21,80 g/t sur 2,0 m, 1,67 g/t sur 67,0 m, incl. 13,13 g/t sur 2,0 m, 17,41 g/t sur 2,0 m, 1,06 g/t sur 37,0 m et 0,92 g/t sur 79,0 m** du trou DLM-21-339C; **2,28 g/t sur 12,0 m et 1,47 g/t sur 18,0 m** du trou DLM-21-283AW; **0,95 g/t sur 45,1 m, 0,84 g/t sur 26,0 m, 5,71 g/t sur 2,1 m et 5,09 g/t sur 2,0 m** du trou DLM-21-390A. Tous ces intervalles provenaient de la partie inférieure de la DMT, principalement au-dessous du niveau de 500 mètres.

Les résultats du forage sont considérés comme positifs et continuent de confirmer la poursuite de la minéralisation en profondeur dans la partie ouest de la future fosse ouest et au-delà de la limite ouest actuelle. Les résultats des trous DLM-21-328, DLM-21-332, DLM-21-337A et DLM-21-339C sont particulièrement encourageants. Ils croisent de vastes zones de minéralisation à haute teneur jusqu'à 300 mètres à l'ouest de l'enveloppe de la mine pour la future fosse ouest.

Fosse nord

Le forage à la fosse nord visait à étendre la minéralisation des réserves minérales et des ressources minérales actuelles le long de l'orientation de North Walter Lake, qui semble être une structure de faille parallèle à la DMT, située immédiatement au nord de la future fosse ouest et de la zone Saddle. Elle comprend 24 trous totalisant 13 355 m de forage.

Les résultats importants du forage comprennent : **20,74 g/t sur 2,0 m, 2,02 g/t sur 13,0 m et 1,13 g/t sur 23,2 m** du trou DLM-21-344**; 8,40 g/t sur 3,0 m** du trou DLM-21-342; **2,54 g/t sur 21,5 m** du trou DLM-21-330; **2,73 g/t sur 11,0 m, 8,99 g/t sur 2,0 m et 0,83 g/t sur 18,0 m** du trou DLM-21-340; **2,45 g/t sur 13,0 m, incl. 4,73 g/t sur 6,0 m, 6,09 g/t sur 2,0 m et 1,33 g/t sur 14,0 m** du trou DLM-21-388; **2,27 g/t sur 12,0 m et 1,25 g/t sur 22,3 m** du trou DLM-21-362C; **1,91 g/t sur 13,1 m, 1,24 g/t sur 16,0 m et 1,24 g/t sur 13,7 m** du trou DLM-21-389; **1,94 g/t sur 17,0 m, incl. 9,12 g/t sur 3,0 m et 0,89 g/t sur 12,0 m** du trou DLM-21-334B; **1,02 g/t sur 23,0**

m, 1,47 g/t sur 12,0 m et 0,87 g/t sur 16,0 m du trou DLM-21-338; et **1,01 g/t sur 20,3 m et 0,80 g/t sur 19,0 m** du trou DLM-331.

L'information provenant des nouveaux trous est considérée comme positive et indique plusieurs structures minéralisées s'étendant sur au moins 440 m à l'ouest de la fosse nord actuelle et jusqu'à une profondeur minimale de 300 mètres de la surface. Ce prolongement représente le double de la longueur pour l'enveloppe de la mine actuelle pour la fosse nord. Les forages à l'ouest et en deçà des nouveaux résultats sont très limités et considérés comme offrant un potentiel d'expansion supplémentaire.

Compte tenu de tous les résultats des titrages et d'autres observations obtenues à ce jour dans le cadre du programme, les perspectives du projet demeurent encourageantes. La preuve d'un corridor minéralisé large et continu s'étendant de la fosse principale à la fosse ouest prévue, en passant par la zone Saddle, est corroborée par le Rapport technique 43-101 du 15 octobre 2021, avec un forage continu de la minéralisation transversale à une profondeur d'au moins 900 m sous la surface. Les travaux suggèrent également que la minéralisation à l'intérieur du corridor est hébergée dans de vastes zones contenant des quantités variables de quartz et de pyrite. Elle est contrôlée principalement selon un axe est-ouest, avec des plis modérément inclinés vers le nord et des structures de cisaillement plongeant à angle faible vers l'ouest. Elle est très similaire à celle des réserves minérales existantes. Compte tenu des résultats obtenus à ce jour, la possibilité de trouver d'autres prolongements de minéralisation connus et, par la suite, d'accroître les ressources minérales et les réserves minérales grâce à des forages supplémentaires est considérée comme positive.

Le programme d'exploration de 2022 se poursuit à Detour Lake, avec 12 forages actuellement en cours, s'appuyant sur les 318 116 m de forage effectués le long de la DMT en 2020 et 2021 par Kirkland Lake Gold, avec un forage supplémentaire proposé de 234 000 m qui devrait être terminé d'ici la fin de 2022.

À propos d'Agnico Eagle

La nouvelle Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie d'exploitation minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée en 1957 et elle a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en espèces.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les Relations avec les investisseurs à investor.relations@agnicoeagle.com, ou composer le 416 947-1212. Le siège social d'Agnico Eagle est toujours situé au 145, rue King Est, bureau 400, Toronto (Ontario), M5C 2Y7.

Personnes qualifiées

Les programmes d'exploration de la Société à Detour Lake sont menés sous la supervision d'Eric Kallio, géo., premier vice-président. M. Kallio, ainsi que Keith Green, géo., directeur, Exploration, Canada, et Steve Gray, géo., directeur de l'exploration, mine de Detour Lake, sont des « personnes qualifiées » conformément à la Norme canadienne 43-101, Information concernant les

projets miniers, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et ont examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué.

Contrôles AQ/CQ

La Société a mis en œuvre un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») pour s'assurer que l'échantillonnage et l'analyse de tous les travaux d'exploration sont effectués conformément aux pratiques exemplaires. Les échantillons sont consignés et échantillonnés dans une installation sécurisée sur le site minier de Detour sous la supervision de géologues qualifiés. Les carottes de calibre NQ sont principalement sciées en deux, la moitié de celles-ci étant préparée pour l'expédition et l'autre moitié conservée pour une vérification ultérieure. Les normes de matériaux de référence certifiés (CRM) sont respectées et un matériel blanc grossier est inséré tous les 20 échantillons. Les échantillons de carottes sont expédiés directement par courrier et suivis au moyen d'une chaîne de possession depuis le site jusqu'à des laboratoires d'analyse certifiés hors site aux fins de préparation et du titrage.

La Société a recours à trois laboratoires externes accrédités pour gérer le volume important de soumissions d'échantillons. Chaque laboratoire est certifié par le Conseil canadien des normes (CCN), conformément à la norme ASB-RG sur les laboratoires d'analyse minérale pour l'Accréditation des laboratoires d'analyse minérale et la norme CAN-P-4E ISO/IEC 17025 : Exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

La préparation des échantillons comprend l'écrasement de la carotte de sondage jusqu'à 80 % de passage de 2 mm, la division par l'échantillonneur à riffles de 500 grammes et la pulvérisation jusqu'à 95 % de passage de 105 µm, suivis du nettoyage du sable de silice prévu et demandé spécifiquement. L'analyse de l'or comprend une pyroanalyse – technique d'absorption atomique (AA) d'un échantillon de pulpe de 50 grammes dont la teneur varie de 5 à 10 000 ppb. Les échantillons de plus de 10 000 ppb sont analysés avec finition gravimétrique. Certains échantillons de haute teneur sont également analysés à l'aide de la procédure de dépistage des métaux.

Les laboratoires retenus à forfait sur le site de la mine Detour comprennent : ALS Global (préparation de l'échantillon à Timmins, en Ontario, les pulpes étant envoyées à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour analyse), Activation Laboratories (préparation et analyse de l'échantillon à Timmins, en Ontario) et AGAT Laboratories (préparation de l'échantillon à Timmins et analyse à Mississauga).

Mise en garde concernant l'information prospective

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 10 février 2022. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Tous les énoncés, autres que les déclarations ou faits historiques, abordant des circonstances, des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », « potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d'autres expressions semblables servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le programme d'exploration prévu à la propriété de Detour Lake, y

compris les coûts et les dépenses; la capacité d'accroître éventuellement les réserves minérales et les ressources minérales; les changements dans les ressources minérales et la conversion des ressources minérales en réserves minérales prouvées et probables; la capacité d'élargir la conception de fosse actuelle de la mine; le nouveau plan minier et le moment prévu de la mise à jour du rapport technique concernant la mine de Detour Lake et les avantages prévus à cet égard; et d'autres renseignements fondés sur les prévisions des résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses de gestion. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s'y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants impondérables et incertitudes d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs importants et les hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent s'avérer inexacts, comprennent, sans toutefois s'y limiter, les hypothèses énoncées dans le présent document ainsi que le fait qu'il n'y a pas de perturbations importantes affectant les opérations; et que les estimations actuelles d'Agnico Eagle concernant les réserves minérales, les ressources minérales, la teneur en minéraux et la récupération des métaux sont exactes. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'étendue et la façon dont la COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements, la Société ou d'autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19 peuvent avoir une incidence sur la Société; l'incertitude relative aux réserves minérales, aux ressources minérales, à la teneur en minéraux et aux estimations de la récupération des minéraux; le coût des programmes d'exploration et de développement; les risques associés aux activités à l'étranger; les risques liés à l'obtention des permis requis pour effectuer les travaux d'exploration ou de développement prévus; la réglementation gouvernementale et environnementale; et la volatilité du cours des actions de la Société. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et d'autres facteurs qui peuvent influer sur la capacité de la Société à répondre aux attentes énoncées dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, voir les commentaires et le rapport de gestion et le Formulaire de renseignements annuels de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 déposé auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR à www.sedar.com et qui sont inclus dans son Rapport annuel sur le formulaire 40-F pour l'exercice terminé le 31 décembre, 2020 déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, ainsi que les autres dépôts de la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard.

Mise en garde aux investisseurs américains – Estimations relatives aux réserves minérales et aux ressources minérales

L'information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue dans le présent communiqué a été préparée conformément aux dispositions du *Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »). Aux fins de présentation de l'information aux États-Unis, la SEC a adopté des modifications à ses règles de divulgation (les « Règles de modernisation de la SEC ») afin de mettre à jour les exigences de divulgation des biens miniers pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont enregistrées auprès de la SEC en vertu de la *Securities Exchange Act* des États-Unis de 1934, dans sa version modifiée (la « Exchange Act »), qui est entrée en vigueur le 25 février 2019. Les Règles de modernisation de la SEC harmonisent plus étroitement

les exigences et les politiques de divulgation de la SEC pour les propriétés minières avec les pratiques et les normes réglementaires actuelles de l'industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101, et remplacent les exigences passées de divulgation relatives aux propriétés pour les déclarants miniers qui étaient incluses dans l'*Industry Guide N^o^ 7* de la SEC. Les émetteurs doivent commencer à se conformer aux Règles de modernisation de la SEC au cours de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2021 ou après, alors que les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur déclaration en vertu du Régime d'information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) peuvent le faire en vertu du Règlement 43-101 plutôt que des Règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM.

À la suite de l'adoption des Règles de modernisation de la SEC, celle-ci reconnaît désormais les estimations des « ressources minérales mesurées », des « ressources minérales indiquées » et des « ressources minérales présumées ». En outre, la SEC a modifié les définitions de « réserves minérales prouvées » et de « réserves minérales probables » dans les Règles de modernisation de la SEC, pour qu'elles soient fondamentalement semblables à celles utilisées dans le Règlement 43-101.

Les investisseurs américains sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse maintenant les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. Selon la réglementation canadienne, sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. **Les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » dont la Société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan économique ou légal.**

En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure.

Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La Société n'inclut pas les onces d'or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues; et les réserves minérales ne sont pas déclarées comme sous-ensemble des ressources minérales.

Tableau 1 Mine de Detour Lake– Résultats de titrages importants

Trou Numéro	Section Est	UTM NAD83		Trou Longueur (m) :	Azimut (°)	Inclinaison (°)	De (m)	à (m)	Longueur (m)	Au (g/t)	Gisement
		Est	Nord								
DLM-21-208	17340	589616	5541518	660	180	-49	249,0	251,0	2,0	8,36	Saddle
							260,0	262,1	2,1	8,49	
							391,0	408,0	17,0	0,63	
							427,7	440,4	12,7	1,25	
							469,0	480,0	11,0	1,80	
							502,0	516,0	14,0	1,70	
							524,0	556,4	32,4	5,41	
INCL.							547,5	551,5	4,0	38,74	
							574,0	576,0	2,0	6,11	
							597,0	599,0	2,0	5,59	
							611,0	622,0	11,0	1,80	
DLM-21-215 ext.	16820	589084	5541794	1302	183	-63	793,8	796,0	2,2	6,13	Saddle
							893,2	896,0	2,8	3,96	
							1220,3	1223,0	2,7	3,44	
DLM-21-242W	17900	590169	5541515	921,5	182	-58	645,0	657,3	12,3	0,64	Saddle
							671,2	683,0	11,8	1,13	
							744,0	789,0	45,0	0,97	
INCL.							744,0	756,0	12,0	2,53	
							805,0	816,0	11,0	0,77	
							836,0	848,0	12,0	0,75	
							1011,0	1025,0	14,0	0,87	
DLM-21-243	17700	589969	5541535	699	181	-53	609,0	638,0	29,0	0,70	Saddle
DLM-21-246	17620	589887	5541515	651	181	-59	583,8	618,0	34,2	0,80	Saddle
DLM-21-247B	17500	589767	5541603	702	182	-57	650,0	673,0	23,0	0,89	Saddle
DLM-21-249 (ext.)	15700	587965	5541725	294	178	-56	717,0	733,0	16,0	0,91	Fosse ouest
DLM-21-250	17700	589968	5541578	906	181	-54	614,5	654,5	40,0	1,01	Saddle
							718,0	730,3	12,3	1,44	
DLM-21-250W	17700	589968	5541578	254	181	-54	1039,0	1049,0	10,0	2,98	
INCL.							1047,0	1049,0	2,0	12,46	
DLM-21-283AW	15900	588162	5541854	468,0	178	-60	600,0	610,0	10,0	1,23	Fosse ouest
							837,0	849,0	12,0	2,28	
							898,0	909,0	11,0	0,92	
							919,0	937,0	18,0	1,47	
DLM-21-298A	16580	588844	5541760	831	179	-61	640,0	671,4	31,4	0,83	Saddle
							686,2	708,0	21,8	0,84	
							766,0	785,0	19,0	0,64	
							799,0	809,0	10,0	1,07	
DLM-21-302	15940	588202	5541905	1101	178	-58	371,0	392,0	21,0	0,80	Fosse ouest
							791,0	818,0	27,0	0,73	
							979,0	981,0	2,0	17,30	
DLM-21-303	17420	589684	5541732	1401	182	-54	873,0	895,1	22,1	0,80	Saddle
							927,0	948,0	21,0	0,97	
							962,7	975,5	12,8	1,44	
							988,7	1048,0	59,3	0,84	
							1121,0	1140,0	19,0	1,01	
DLM-21-304	16660	588928	5541581	1063,0	179	-57	470,1	484,0	13,9	1,28	Saddle
							521,0	532,0	11,0	0,64	
							551,0	563,0	12,0	1,18	
							629,0	641,0	12,0	1,69	
							750,0	752,0	2,0	9,65	
							792,0	818,0	26,0	1,10	
							856,0	876,4	20,4	2,21	
DLM-21-	16940	589206	5541646	801,0	180	-60	444,6	456,0	11,4	1,24	Saddle

305A											
							488,0	510,0	22,0	0,87	
							547,0	563,0	16,0	0,81	
							663,0	715,5	52,5	0,87	
							742,0	796,0	54,0	0,85	
DLM-21-315	16740	589006	5541702	822,0	180	-57	521,0	565,9	44,9	0,85	Saddle
							593,5	609,0	15,5	0,69	
							660,0	686,0	26,0	2,73	
INCL.							666,0	674,4	8,4	7,16	
							703,0	714,0	11,0	2,35	
							733,0	769,4	36,4	0,72	
							777,0	798,0	21,0	0,77	
DLM-21-317	17500	589766	5541683	1401	182	-62	555,4	557,4	2,0	7,43	Saddle
DLM-21-318	16620	588883	5541769	1299	181	-64	97,0	110,0	13,0	0,81	Saddle
							657,8	672,0	14,2	1,85	
							672,0	675,0	3,0	142,66	
							690,0	700,4	10,4	0,76	
							1064,0	1076,0	12,0	0,93	
DLM-21-321	15740	588011	5541433	892	178	-56	38,0	68,7	30,7	0,87	Fosse ouest
							495,0	508,1	13,1	0,86	
DLM-21-323	15420	587693	5541393	675	177	-55	84,0	98,0	14,0	0,70	Fosse ouest
							145,6	173,0	27,4	2,71	
INCL.							169,0	171,1	2,1	30,14	
DLM-21-325 A	16980	589243	5541843	783	181	-61	Aucun titrage significatif				Saddle
DLM-21-325AW	16980	589243	5541843	564	181	-61	1267,0	1277,0	10,0	0,72	Saddle
DLM-21-326	15780	588041	5541873	1203	177	-64	264,0	281,0	17,0	0,77	Fosse ouest
							398,0	400,0	2,0	4,38	
							506,0	508,0	2,0	6,29	
							520,9	534,8	13,9	4,81	
INCL.							530,3	534,1	3,8	15,48	
							548,0	550,2	2,2	4,47	
							700,7	711,0	10,3	1,91	
							867,0	887,0	20,0	0,64	
							982,0	1000,0	18,0	0,80	
DLM-21-327	17020	589295	5541180	300	180	-52	23,0	39,0	16,0	3,23	Saddle
INCL.							24,0	29,0	5,0	8,84	
							87,0	124,0	37,0	1,07	
							246,0	248,0	2,0	22,94	
							282,0	298,0	16,0	0,72	
DLM-21-328	15540	587804	5541784	1080	178	-58	246,6	259,6	13,0	0,91	Fosse ouest
							297,4	307,4	10,0	1,46	
							452,8	480,3	27,5	0,85	
							555,5	572,9	17,4	30,89	
INCL.							556,9	565,9	9,0	58,42	
							606,0	620,3	14,3	1,42	
							662,5	688,0	25,5	1,63	
INCL.							682,5	684,8	2,3	13,64	
							733,5	747,9	14,4	0,73	
DLM-21-329	16540	588804	5541765	1263,0	181	-66	127,0	141,0	14,0	1,02	Saddle
							677,0	690,0	13,0	1,31	
							841,0	844,0	3,0	5,01	
DLM-21-330	16460	588719	5541996	309,0	180	-55	186,1	207,6	21,5	2,54	Fosse nord
DLM-21-331	16380	588639	5541938	1401,0	183	-60	178,0	198,3	20,3	1,01	Fosse nord
							356,0	375,0	19,0	0,80	
							810,0	835,0	25,0	0,61	
DLM-21-332	15460	587725	5541735	1050,0	177	-58	287,0	303,0	16,0	1,02	Fosse ouest
							307,4	331,3	23,9	0,87	
							425,0	427,0	2,0	10,29	
							510,0	512,0	2,0	17,17	
							528,0	530,5	2,5	8,52	
							603,0	662,2	59,2	0,93	
							681,0	696,0	15,0	0,60	

							718,0	728,0	10,0	4,87	
INCL.							718,0	721,0	3,0	14,73	
							840,0	844,0	4,0	6,44	
DLM-21-333	16140E	588402	5541861	1257,0	177	-61	231,0	249,0	18,0	0,80	Fosse ouest
							719,2	731,0	11,8	0,77	
							796,0	809,7	13,7	0,77	
							977,0	993,0	16,0	2,01	
DLM-21-334B	16300	588561	5541940	450,0	181	-61	146,0	158,0	12,0	0,89	Fosse nord
							194,0	211,0	17,0	1,94	
INCL.							205,0	208,0	3,0	9,12	
DLM-21-335 A	16580	588842	5541832	975,0	182	-61	268,9	271,0	2,1	6,17	Saddle
							669,0	679,0	10,0	0,76	
							704,8	722,0	17,2	1,12	
							868,0	915,0	47,0	0,87	
DLM-21-336	16540	588806	5541697	801,0	181	-66	199,0	201,0	2,0	19,52	Saddle
							565,0	569,0	4,0	3,74	
							621,9	649,0	27,1	0,86	
							660,4	699,0	38,6	0,65	
DLM-21-337 A	15540	587800	5541859	1218,0	178	-58	235,0	261,1	26,1	1,04	Fosse ouest
INCL.							251,0	261,1	10,1	2,11	
							370,0	381,0	11,0	1,73	
							412,6	428,0	15,4	0,83	
							438,6	462,6	24,0	2,76	
INCL.							443,0	445,3	2,3	18,06	
							494,5	519,0	24,5	1,18	
							559,0	582,5	23,5	1,29	
							593,2	609,9	16,7	1,12	
							637,0	646,5	9,5	22,22	
							712,0	714,0	2,0	7,81	
							752,0	776,0	24,0	0,66	
INCL.							752,0	768,0	16,0	0,82	
							831,5	851,0	19,5	0,83	
							878,0	899,0	21,0	1,52	
							914,0	951,0	37,0	0,87	
DLM-21-338	16300	588559	5542004	606,0	181	-62	180,0	192,0	12,0	1,47	Fosse nord
							233,0	249,0	16,0	0,87	
							257,0	280,0	23,0	1,02	
DLM-21-339C	15460	587723	5541813	1131,0	177	-60	189,0	210,0	21,0	0,81	Fosse ouest
							246,0	258,0	12,0	0,79	
							279,0	297,0	18,0	0,66	
							327,0	352,3	25,3	1,49	
INCL.							346,0	350,0	4,0	6,12	
							363,0	377,2	14,2	1,50	
							412,0	425,0	13,0	1,24	
							519,0	545,0	26,0	1,49	
							577,0	644,0	67,0	1,67	
INCL.							577,0	579,0	2,0	13,13	
							704,0	741,0	37,0	1,06	
							793,0	814,0	21,0	2,86	
INCL.							811,0	813,0	2,0	21,80	
							832,0	834,0	2,0	17,41	
							851,0	930,0	79,0	0,92	
DLM-21-340	16460	588717	5542123	400,0	180	-57	8,0	10,0	2,0	8,99	Fosse nord
							62,0	73,0	11,0	2,73	
							245,0	263,0	18,0	0,83	
							345,0	355,0	10,0	1,25	
DLM-21-341	16540	588807	5541627	750,0	181	-65	165,5	168,0	2,5	4,15	Saddle
							557,9	587,0	29,1	1,63	
							681,4	708,0	26,6	0,96	
DLM-21-342	16380	588642	5541876	920,0	182	-59	117,0	120,0	3,0	8,40	Fosse nord
							232,0	258,0	26,0	0,61	

DLM-21-344	16500	588757	5542136	654,0	183	-61	5,0	7,0	2,0	20,74	Fosse nord
							23,0	36,0	13,0	2,02	
							360,0	383,2	23,2	1,13	
DLM-21-346	16260	588512	5542122	666,0	183	-64	322,0	332,0	10,0	0,95	Fosse nord
							383,0	397,2	14,2	0,92	
DLM-21-347 A	16140	588399	5542051	575,0	183	-63	268,0	270,0	2,0	5,31	Fosse nord
							312,0	325,0	13,0	1,10	
							558,0	560,0	2,0	3,61	
DLM-21-350A	16460	588724	5541772	900,0	181	-57	204,0	216,0	12,0	0,86	Saddle
							649,0	666,0	17,0	0,93	
							767,0	797,0	30,0	0,85	
DLM-21-351	16380	588637	5542139	605,0	183	-62	311,0	313,0	2,0	3,75	Fosse nord
							378,8	387,8	9,0	1,51	
DLM-21-352	15980	588240	5541960	1050,0	180	-59	169,0	171,0	2,0	10,68	Fosse ouest
							346,0	364,0	18,0	0,73	
							658,0	660,0	2,0	50,36	
							765,0	767,0	2,0	5,57	
							796,1	836,5	40,4	0,65	
							843,0	856,0	13,0	0,60	
							905,0	911,0	6,0	3,13	
DLM-21-353	16540	588797	5542126	375,0	182	-53	207,0	220,0	13,0	0,65	Fosse nord
							310,0	325,5	15,5	0,72	
DLM-21-354	16300	588558	5542052	486,0	182	-67	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-355	16420	588684	5541769	852,0	179	-58	139,0	151,0	12,0	1,63	Saddle
							230,0	232,0	2,0	5,24	
							666,0	682,0	16,0	0,55	
							749,0	781,0	32,0	1,34	
INCL.							772,8	776,0	3,2	6,52	
							804,0	849,0	45,0	1,36	
INCL.							820,0	841,0	21,0	2,12	
DLM-21-356	16220	588477	5542138	639,0	183	-59	169,0	180,0	11,0	1,88	Fosse nord
DLM-21-359A	16940	589197	5542136	361,0	182	-56	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-361	16860	589116	5542131	519,0	182	-64	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-362C	16380	588638	5542063	450,0	183	-60	275,0	287,0	12,0	2,27	Fosse nord
							308,0	330,3	22,3	1,25	
							349,0	365,0	16,0	0,85	
DLM-21-365	17020	589277	5542170	402,0	181	-52	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-366	16820	589072	5542190	450,0	182	-52	259,0	271,8	12,8	0,65	Fosse nord
							337,0	339,0	2,0	5,07	
DLM-21-370 A	16660	588924	5541733	825,0	178	-62	615,0	655,1	40,1	0,81	Saddle
							769,0	782,0	13,0	0,69	
							805,0	823,0	18,0	0,85	
DLM-21-371	16740	588995	5542209	477,0	182	-64	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-372A	16420	588678	5542064	402,0	182	-59	294,0	316,2	22,2	0,99	Fosse nord
DLM-21-386	17340	589606	5542180	501,0	180	-61	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-387	17260	589515	5542153	450,0	181	-58	Aucun titrage significatif				Fosse nord
DLM-21-388	16220	588483	5542062	657,0	182	-59	248,0	250,0	2,0	6,09	Fosse nord
							264,0	278,0	14,0	1,33	
							309,0	322,0	13,0	2,45	
INCL.							315,0	321,0	6,0	4,7	
DLM-21-389	16340	588599	5542049	600,0	182	-57	215,0	231,0	16,0	1,24	Fosse nord
							239,5	252,6	13,1	1,91	
							285,3	299,0	13,7	1,24	

DLM-21-390 A	15980	588242	5541900	1316,0	177	-58	768,0	777,0	9,0	0,78	Fosse ouest
							795,0	821,0	26,0	0,84	
							843,9	889,0	45,1	0,95	
							912,0	914,0	2,0	4,23	
							985,0	987,0	2,0	5,09	
							1030,8	1047,0	16,2	1,39	
							1103,9	1106,0	2,1	5,71	
DLM-21-393	16180	588442	5541896	357,0	179	-61	286,0	302,0	16,0	1,05	Fosse ouest
DLM-21-395	16420	588683	5541843	900,0	181	-60	303,0	313,0	10,0	0,75	Saddle
							723,0	735,2	12,2	0,89	

Remarques :
1. Les titrages sont déclarés non coupés.
2. Les intervalles de titrage sont indiqués sous forme d'épaisseur de forage.
3. 1 534,5 m supplémentaires ont été forés à partir de 22 trous abandonnés/remis en service qui ne sont pas indiqués dans le tableau.

Figure 1. Mine de Detour Lake – Vue du plan de propriété

Figure 2. Mine de Detour Lake – Vue longitudinale

Figure 3. Mine de Detour Lake – Zone Saddle – Vue en plan

Relations avec les médias/Relations avec les investisseurs, 416 947-1212